

电路板、电源箱密封胶、透明电子胶

产品名称	电路板、电源箱密封胶、透明电子胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	65.00/件
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR-210 厂家(产地):深圳杰瑞新材料
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

线路板、电源盒密封胶

JR-210是双组份液态缩合型硅橡胶，具有防水防潮、绝缘、抗震等良好的性能，因此适合用于线路板、电源盒的灌封，以保护内部的电子元器件，达到延长使用寿命的作用

产品参数：

性能指标		A组分	B组分
固 化 前 操 作 性 能 固	外观	透明（白色）	无色或微黄透明液体
	粘度（cps）	2500 ± 500	-
	A组分：B组分（重量比）	10：1	
	可操作时间（min）	60-100	
	固化时间（hr，基本固化）	3	
	固化时间（hr，完全固化）	24	
	硬度(shore A)	15 ± 3	
	导热系数 [W (m · K)]	0.2	

后	介电强度 (kV/mm)	25
	介电常数 (1.2MHz)	3.0 ~ 3.3
	体积电阻率 (Ω·cm)	1.0×10^{16}
	阻燃性能	94-V1

*注：颜色、操作时间、固化后硬度可随着客户要求而调整

操作方法：

- 1、使用前先将胶体和固化剂在各自的容器里搅拌均匀。
- 2、按照硅胶：固化剂=10:1的重量比取重混合，搅拌均匀
- 3、搅拌均匀的胶体根据需求进行脱泡，可将胶体放入真空机内，在0.08MPa的气压下抽真空3-5分钟，最长不超过十分钟。
- 4、抽完真空的硅胶即可进行灌注，硅胶完全固化需要24小时

包装与运输：

5.5kg/组：A 5kg B 500g

22kg/组：A 20kg B 2kg

本产品为非危险品，按一般化学品运输