

风门气动控制装置 矿用气动无压风门联锁装置

产品名称	风门气动控制装置 矿用气动无压风门联锁装置
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	880.00/套
规格参数	外壳材质:不锈钢 功能:控制风门 气压:0.3mpa
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

矿用气动风门控制装置 组成：气动控制装置由气控箱、手扳阀、节流阀、机械阀和气管组成。气控箱内含1个手扳阀、2个节流阀组成一套箱体，放置于门体两侧。当行人需要通过时，只需操作手扳阀风门即可自动打开，当行人顺利通过风门时，只需操作手扳阀风门即可自动关闭。气源压力：0.2MPa~0.7MPa。

煤矿井下风门气动控制装置，气控箱气管连接简述：风门气控装置置配件:一个气控箱，四对开关，四个气控箱，二条气缸，一盘气管，四个防爆按钮，气源管路中的气压通过1#气控箱的1（12气源接口）进入干湿分离滤芯内，经过过滤的气从2#气控箱的1（12气源接口），进入风门控制箱及气缸内，4个气控箱的联接，基本都是各标注序号对应各序号链接（1-1，2-2，3-3，4-4）；将风门过滤器原件安装在风门气缸用风处巷道帮部，然后使用 10 高压胶管引入气控箱过滤器，过滤的气压接入安装在风门门板上的气缸内进行使用，助力风门的开合。