

北京led路灯生产 太阳能路灯生产厂家245*245*16

产品名称	北京led路灯生产 太阳能路灯生产厂家245*245*16
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	366.00/套
规格参数	品牌：:楷举 型号：:kj-1004 产地：:石家庄
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

安装维修太阳能路灯价格

电解液浓度和温度都在不断地改变，所以蓄电池内阻在放电过程中随时间也在不断变化。蓄电池内阻在不同规格和型号的蓄电池中均不相同，不同的放电模式中也不相同。总的说来，大容量蓄电池内阻小，低倍率放电时蓄电池内阻小；但在高倍率放电时，蓄电池内阻明显增大。蓄电池内阻包括欧姆内阻和极化内阻，二者之和为蓄电池的全内阻。内阻的存在，使蓄电池放电时的端电压低于蓄电池电动势和开路电压，充电时端电压高于蓄电池内部的电动势和开路电压。

一个职业通过渐渐的发展一定会越来越标准，太阳能职业也不破例，可是当前的太阳能职业仍是发展的很不老练，太阳能经销商重视报价战的一起，对于售后效劳方面也要做到位。

主体材料：灯杆为全钢结构、整体热镀锌/喷塑处理

系统工作电压：直流12V—24V

控制器：太阳能灯具专用控制器，光控+时控，智能控制（天黑灯自开，天亮灯自熄灭）

太阳能电池组件：晶体硅15-300WP（按负载配置）

储能电池：全封闭免维护胶体蓄电池12V17Ah—200Ah（根据负载配置）

光源类型：节能高功率集成LED，稀土高效节能灯（可按客户要求配置）

防护等级：IP67

使用温度：-30度至70度，抗风力 150Km/h

照明时间：4~14小时（可根据需要调节）

灯杆高度：4米~12米（可按客户要求制作）

阴雨天保证：可连续工作5~7个阴雨天（区域/季节不同有差异）（可按客户要求制作）

太阳能电池板，采用的是转化率高的单/多晶硅结构材质，抱箍采用的是钢结构和铝结构材质，灯杆是全身钢结构，热镀锌表面喷塑处理，控制器，光控+时控，防短接保护的智能控制器，蓄电池，防水免维护胶体蓄电池。