

BC-768S宝驰水溶性喷烤漆房

产品名称	BC-768S宝驰水溶性喷烤漆房
公司名称	中山市宝驰汽车保修检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:BC-768S
公司地址	中国 广东 中山市 中山市汽车配件市场D区 (1 0 5 国道东升同茂路段
联系电话	86 0760 88505858 13928165018

产品详情

是否提供加工定制	是	型号	BC-768S
房体外径尺寸	7000 × 5350 × 4150 (mm)	房体内径尺寸	6880 × 3880 × 2650 (mm)
进风机风量	25000 (m3/h)	满载室风速	0.35 (m/s)
房内换气次数	350 (次/h)	最高工作温度	80 ()
升温时间	6--8 (min)	燃烧器耗油量	4--6 (kg/台次)
总功率	48.9 (Kw)	温度	20--80

中山市宝驰汽车保修检测设备有限公司，座落于伟人名城 - - 中国.中山。公司于2001组建，06年引进欧洲先进技术并与其团队进行合作。主要产品有高级汽车喷烤漆房系列、汽车快修打磨房系列及工业涂装设备。宝驰公司成立至今秉承“技术领先、品质卓越、服务至诚、合作双赢”的企业宗旨，奉行为客户创造价值、为员工创造机会、为企业创造发展、为社会创造利益。我们有信心也有能力为涂装界新老客户提供性价比较高的产品和完善的服务。立足国内市场，跻身国际大舞台，不断的创新和提升。

以下，向大家介绍宝驰bc-768s宝驰水溶性喷烤漆房

房体外径尺寸(长 × 宽 × 高)mm	房体内径尺寸(长 × 宽 × 高)mm	大门尺寸(宽 × 高)
7000 × 5350 × 4150	6880 × 3880 × 2650	3000 × 2700
房体系统	墙板：采用进口西斯尔高品质岩棉内带加强筋一次复合而成的60mm夹芯板，具有阻燃性； 台：采用环保镀锌钢板、防锈蚀处理框架结构拼装（40mm × 80mm方管），强度高、美观、	
送排风系统	送、排风机各采用一台7.5kw单进风漩涡风机风量：25000m3/h,此风机具有噪音低、风量足； 整套系统设置两套自动风门，使用瑞士产20牛顿执行器，确保喷烤漆时循环准确无误， 满载室风速：0.35m/s;换气次数：350次/h；噪声 80db(a)。	

照明系统	采用宝驰公司率先研发出bcs15型烤房专用型led照明系统，安全防爆、防炫目环保设计，低碳就在你我身边。
空气净化系统	采用精粗两道过滤层结构：粗效采用国产优质无纺棉，能有效捕捉大于10 μ m的尘粒，优质过滤棉，该过滤棉具有多层结构，容尘量为 420g/m ² 。设置在静压室底部，用喷塑顶板，tsp值 1.4mg/m ³ 。进风口带防鸟网，抽屉式防风机粘油漆装置。
加热系统	宝驰公司采用混合动力的概念最新设计方案，实现了(油、电、气)一体化加热模式，客户从宝驰开始。烤灯系统可选择配置公司自主研发在日本生产的bcsr7自射式短波红外线加热器，更加得心应手。
电控系统	搭载爱哈aha3触摸屏智能控制，由宝驰公司研发团队精心设计完成，系统极为稳定，安全源切换、故障显示，工作状态等都能动态实时监测显示，一目了然,操作人员一次设定即可。
环保系统	采用7.5kw单进风漩涡风机和多层漆雾过滤装置和活性炭吸附装置，废气排放达到（大气
水溶性油漆处理系统	配置一套主热风发生器、两排独立的热风加速系统;在固化水溶性油漆时,主加热系统与热风加速系统喷嘴在烤房两侧以45 ° 的角度安装，确保热风风速均匀和恒定。