

宝驰烤漆房，烤房，喷烤漆房

产品名称	宝驰烤漆房，烤房，喷烤漆房
公司名称	中山市宝驰汽车保修检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:BC-Y70/40
公司地址	中国 广东 中山市 中山市汽车配件市场D区（105国道东升同茂路段
联系电话	86 0760 88505858 13928165018

产品详情

是否提供加工定制	是	型号	BC-Y70/40
房体外径尺寸	7000 × 5350 × 3450 (mm)	房体内径尺寸	6880 × 3880 × 2750 (mm)
进风机风量	25000 (m ³ /h)	满载室风速	> = 0.3 (m/s)
房内换气次数	320 (次/h)	最高工作温度	80 ()
升温时间	4-6 (min)	燃烧器耗油量	4-5 (kg/台次)
总功率	15.8 (Kw)	温度	20 --80

房外尺寸：(mm)	7000 × 5350 × 3450
房内尺寸：(mm)	6880 × 3880 × 2750
房体系统	<p>1墙板：采用聚氨酯保温板，防火阻隔热，内外均为彩涂钢板0.5mm,中间填充58mm聚氨酯保温材料，一次整体压制而成，厚度为60mm，使用寿命15年。</p> <p>2顶板：采用厚度为50mm聚氨酯保温板，内外均为彩涂钢板0.426mm。</p> <p>3地台：采用环保镀锌钢板、防锈蚀处理框架结构拼装（40 × 80方管），强度高，美观、经久耐用，配置镀锌扁钢格栅网三道和防滑喷涂花纹板二道</p> <p>4上车坡：防滑花纹板</p>
送排风系统	<p>1送、排风机个采用一台7.5kw单进风涡旋风机风量：25000m³ /h，此风机具有噪音低，量大，能耗少等优点。</p> <p>2整套系统设置二套自动风门，使用瑞士产20牛顿执行器，确保烤漆时内外循环准确无误。其中一台安装在排风口上方便调节排风量。</p>
空气净化系统	<p>1采用精粗两道过滤层结构：粗效采用国产优质无纺棉，能有效捕捉大于10 μm的尘粒设置在发生柜进风口处，有一活动门便于更换，精密级过滤层选用特制“baochi1600g”优质过滤棉，该过滤棉具有多层结构，容尘量为 420g/m²。设置在静压室底部，用喷塑顶网承托，美观，大方，容易更换。整个净化系统容尘量大，风阻小，寿命长，过滤率达98%。</p>

	2进风口带防鸟网，抽屉式防风机粘油漆装置。
加热系统	1采用意大利易雅璐40系列g20型轻油燃烧器并配有燃油单向止回阀。每小时产生热量为万大卡，每台车耗油量为4 5公升/台，升温时间为6 8分钟。 2热能转换器采用bclj2304型，交换器采用2mm厚sus304优质不锈钢氩弧焊接并匹配大口150mm防爆口，结构合理，安全可靠，热交换面积大，热能利用效率高，热交换率可达5%。
照明系统	1在房体的顶侧部及两侧壁安装照明灯组，顶侧灯组呈45°角安装，由32支36瓦飞利浦灯管及电子镇流器组成，两侧壁灯采用20支30瓦飞利浦灯管及三雄极光专用电子整流器组成，分为10组安装在墙板内，室内光照度达1000lux以上。
电控系统	1主要元件精选国内外名牌产品，精心设计，整套系统性能稳定，可靠，方便，准确。回路设有多重保护，自动显示全部工作过程和故障状态。 2设有照明开关，温度时间设置，常温喷涂，升温喷涂，烤漆开关，紧急停止开关，故报警，超温报警，累计时等，使用者即可一次完成整体工作设定。
环保系统	采用7.5kw单进风漩涡风机和多层漆雾过滤装置和活性炭吸附装置，废气排放达到（大气污染物综合排放标准）国家标准。
其他	进风喇叭口，顶上线，出风管配4节和1节弯头等