

L600型高发泡泡沫板 宿迁伸缩缝聚乙烯填缝板伸缩强度大 众拓路桥

产品名称	L600型高发泡泡沫板 宿迁伸缩缝聚乙烯填缝板伸缩强度大 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

使用聚泡沫板的房屋，也可以紫外线给房屋构造带来的侵害。2、以前人们常用的内部保温材料，可能会出现热桥现象的产生，而且一旦产生热桥现象，就无法。而使用聚泡沫板这种外部墙壁保温材料就可以有效预防热桥的出现，从而避免结露的生成。

聚闭孔泡沫板工艺流程1、基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补；窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡，外墙各种填塞密实。

(3) 聚闭孔泡沫板要铺设在先浇块结构缝侧，接头部位无需搭接，但要保证接缝部位连接严密。聚闭孔泡沫板产品特点：密度小，回复率高，具有的气泡结构。表面吸水率低，防渗透性能好。耐酸、耐碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能优良。

开孔发泡材料（也称连孔）开孔发泡材料泡孔与泡孔之间互相连通，或完全连通，单维或三维都能通过气体或，泡孔径为0.5~3mm不等。开孔发泡材料因其特殊的结构，具有一下特性：1、youyue的压缩性：只要低应力就可以压缩，回弹力小，且易回复。

给房屋保温带来更多的便利。聚闭孔泡沫板施工技术要求及：1、聚闭孔泡沫板采用高压聚低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。2、建筑物用聚闭孔泡沫板还应以下指标：密度为 120 ± 5 kg/m³，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩变形 2%，抗拉强度 0.15MPa，延伸率 100%。

聚闭孔泡沫板是内一种新型的接缝止水材料，经我交通部科学院等单位反复证明，其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比，闭孔泡沫塑料板在已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、跑路、地道

桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料，
电厂防潮闸。