

HXGN 12环网柜 阿坝州学校用hxgn12成套柜 维护

产品名称	HXGN 12环网柜 阿坝州学校用hxgn12成套柜 维护
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	5782.00/个
规格参数	可售卖地:全国 所在地:四川 品牌:永业达
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四路850号
联系电话	13550278366 13550278366

产品详情

HXGN-12高压环网柜适用于额定电压12Kv，额定频率50Hz的环网供电系统、双电源辐射供电系统或单电源配电系统，作为变压器、电容器、电缆、架空线等电力设备的控制和保护装置，亦适用箱式变电站，作为高压电气设备。其主要元件为LK-LBS高压负荷开关或高压负荷开关熔断器组合电器。HXGN-12环网柜 HXGN-12箱型固定式金属封闭开关设备适用于交流50Hz、10Kvd 网络作为开断负荷和短路及关合短路电流用。本环网柜配用手动、电动弹簧机构来操作负荷开关，接地开关和隔离开关配用手动操作机构。HXGN -12型高压环网柜使用环境条件a、环境温度不高于+40 ，不低于-10 ° C;b、相对湿度平均值不大于95[%]，月平均值不大于90%。饱和蒸汽压日平均不大于 2.2×10^{-3} MPa;c、海拔高度不超过2000m;d、没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。HXGN-12型SF6绝缘环网柜产品特点

操作安全：采用一体化三工位负荷开关，一次侧全密闭设计防止意外接触，满足五防要求的机械联锁。运行可靠：所有高压带电部位及开关元件全部密封在充有SF6气体的3mm不锈钢箱体内，实现全绝缘、全密封、全防护；柜体表面静电喷涂，抗腐蚀，耐老化。经济性：产品可靠，使用寿命长，20年免维护。良好的可扩展性：采用模块化结构设计，可根据需要加配各种单元模块，不同模块可任意组合形成环网柜，降低投资成本。功能扩展方便：可方便升级配网自动化功能。hxgn-12使用环境条件一、正常环境条件1、周围空气温度上限：+40 、下限：-25 。2、海拔：不超过1000m。3、相对环境温度：日平均不大于95%，月平均不大于90%;4、地震：烈度不超过8度。5、周围空气不受腐蚀性或可燃气体，水蒸气等明显污染。6、无严重污秽及经常性的剧烈振动，严酷条件下严酷度设计满足1类要求。二、工作条件在超过规定的正常的环境条件下使用时，由用户和制造厂协商。我们公司培养出一批行业中的人才，并不断加大科技投入力度，在日益激烈的全球化市场竞争中实现公司的可持续发展。