

国标聚乙烯闭孔泡沫板 益阳工程闭孔泡沫板高温不流淌 众拓路桥

产品名称	国标聚乙烯闭孔泡沫板 益阳工程闭孔泡沫板高温不流淌 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

3、闭孔泡沫板安装（1）闭孔泡沫板安装采用水泥钉固定在已经浇筑完成混凝土结构缝面上。（2）在闭孔泡沫板安装前，必须对混凝土结构缝面进行清理，干净无杂物后方可进行闭孔泡沫板安装施工。（3）结构缝闭孔泡沫板的安装以设计施工图纸为准。

（3）聚闭孔泡沫板要铺设在先浇块结构缝侧，接头部位无需搭接，但要保证接缝部位连接严密。聚闭孔泡沫板产品特点：密度小，回复率高，具有的气泡结构。表面吸水率低，防渗透性能好。耐酸、耐碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能优良。

给房屋保温带来更多的便利。聚闭孔泡沫板施工技术要求及：1、聚闭孔泡沫板采用高压聚低发泡闭孔泡沫塑料板，与密封胶相互作用材料性能无变化。2、建筑物用聚闭孔泡沫板还应以下指标：密度为 120 ± 5 kg/m³，吸水率 4%，弯曲强度 2.5MPa，弹性模量 1MPa，压缩变形 2%，抗拉强度 0.15MPa，延伸率 100%。

在所有外窗侧壁的上口用墨斗弹出滴水槽位置,并依据钢框进行校核。3、聚闭孔止浆棒(条)施工措施：(1)在进行外脚手架搭设时,已考虑外墙保温施工荷载,故根据计算,在外墙保温施工作业层搭设连续五步的脚手板,每步两块跳板。

聚泡沫板的不同接缝有：方向止水接缝、横向止水接缝和另外特别接缝。这些是根据不同接缝实现其保温性能的。聚泡沫板保温性能非常突出，下面就让我们重点了解一下聚泡沫板的这一保温性能。

3、混凝土达到一定的强度后，剔除预留的3cm高聚闭孔泡沫板条，将预留缝清理干净，并将整条伸缩缝两侧打墨线，两墨线间距可略超伸缩缝宽度，并沿墨线外封贴宽胶带，以上做法可使伸缩缝顺直美观。聚闭孔泡沫板的五大优势介绍，体现如下：1、环保害。

