

硬质聚乙烯闭孔泡沫板 铜川PE聚乙烯泡沫板恢复率高 众拓路桥

产品名称	硬质聚乙烯闭孔泡沫板 铜川PE聚乙烯泡沫板恢复率高 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

压缩---变形 3.0。2、聚闭孔止浆棒(条)接缝处理：聚闭孔止浆棒(条)接缝处表面不平时,需用衬有木方的粗砂纸打底。打磨要求为:呈圆周方向轻柔,不允许沿着与聚闭孔止浆棒(条)接缝平行方向打磨,打磨后用刷子清理聚闭孔止浆棒(条)表面的泡沫碎屑。

2、其次就是它具有非常好的防水性能，能够有效的避免水分的向内渗透而且其表面的吸水率也非常低。
3、再就是它的抗腐蚀能力非常强，不但可以抵抗酸性同时对碱性的以及盐类都有很好的抗腐蚀能力。4、除此之外它的耐温性能非常强，不但可以在高温下不会融化流淌而且也能抵御低温而不会出现的问题。

浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置,按设计尺寸后退1cm立模,并保证模板的刚度、强度、性要求,混凝土浇筑时伸缩缝附近应保证振捣密实但避免过振,并保证橡胶止水带在浇注中偏移不超过规范规定。3、混凝土达到一定的强度后,剔除预留的3cm高闭孔泡沫板条,将预留缝清理干净,并将整条伸缩缝两侧打墨线,两墨线间距可略超伸缩缝宽度,并沿墨线外封贴宽胶带。

(四) 产品应用范围：可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、桥梁、居室卫生间等各种混凝土止水接缝工程。(五) 产品使用：施工时本产品可据情采用多种使用。纵向止水接缝、横向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。

聚闭孔泡沫板单位较轻，其每平方它的分量只是相当于瓷砖的四分之一，并且运用聚闭孔泡沫板施工后，其不易掉落，这样出其和较高的anquan性；3、操作程序简单。只需把保温及装修工程youji联系在一起就能够了；4、工期短、本钱低。

聚闭孔泡沫板施工：1、先进行施工缝一侧混凝土浇筑。浇筑前先将橡胶止水固定于设计位置，按设计尺

寸后退1cm立模，并保证模板的刚度、强度、性要求，混凝土浇筑时施工缝附近应保证振捣密实但避免过振，并保证橡胶止水带在浇筑中偏移不超过规范规定。