

L600型聚乙烯泡沫板 泰州聚乙烯泡沫板填缝板耐酸耐碱 众拓路桥

产品名称	L600型聚乙烯泡沫板 泰州聚乙烯泡沫板填缝板耐酸耐碱 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(4) 闭孔泡沫板安装中必须有技术人员现场指导。(5) 闭孔泡沫板是分块安装的, 接缝处必须严丝合缝, 并且保证接缝平整。4、砼施工中的保护(1) 混凝土浇筑前, 必须将管身段迎水面聚硫密封胶所占位置的闭孔泡沫板进行割除; (2) 砼浇筑中设专人对闭孔泡沫板进行看护, 及时对因混凝土浇筑造成的闭孔泡沫板移位进行处理。

(4) 闭孔泡沫板安装中必须有技术人员现场指导。(5) 闭孔泡沫板是分块安装的, 接缝处必须严丝合缝, 并且保证接缝平整。4、砼施工中的保护(1) 混凝土浇筑前, 必须将管身段迎水面聚硫密封胶所占位置的闭孔泡沫板进行割除; (2) 砼浇筑中设专人对闭孔泡沫板进行看护, 及时对因混凝土浇筑造成的闭孔泡沫板移位进行处理。

2、防腐性: 优良的耐化学性, 遇酸碱, 不发生有体。3、难燃性: 经过配方, 具有阻燃性和难燃性。4、抗老化: 耐油、耐碱、耐酸, 使用寿命在25年以上。5、减震缓冲: 优良的缓冲性、而强韧。

L-1100型聚闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涌洞、水电站、桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。产品特点: 1、L-1100型聚闭孔泡沫板具有容重轻, 伸缩强度大, 不吸水(替代的三油四毡、沥青木杉板等材料)。

高密度聚闭孔泡沫板(粉状聚的颗粒尺寸在500~1000微米, 小球状(混有发泡剂)聚颗粒尺寸为3~4毫米)。粉状聚手先与模具粘附而小球状聚继续循环流动并不断受热, 然后形成了塑件的表皮壳层接着高密度聚闭孔泡沫板进行发泡反应。

聚闭孔泡沫板是内一种新型的接缝止水材料, 经我交通部科学院等单位反复证明, 其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比, 闭孔泡沫塑料板在已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、跑路、地道

桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料，
电厂防潮闸。