

L1100型闭孔泡沫板 泰安机场跑道用填缝板伸缩强度大 众拓路桥

产品名称	L1100型闭孔泡沫板 泰安机场跑道用填缝板伸缩强度大 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

高密度聚闭孔泡沫板是一种具有的气泡结构的新型防水材料,外观结构为微小泡沫颗粒组成。发泡的生产工艺:两种不同的聚原料放入模具,一种为粉状聚,而另一种为混有发泡剂的小球状聚。粉状聚的熔点比发泡剂分解温度低,且颗粒尺寸大小也不同,用来成型塑件的外表层。

吸水率小,在一定程度上能水分在接缝处下渗,因此,要求吸水率不超过5%。另外,胀缝材料应有的耐久性,在多种自然因素作用下,能承受反复的压缩循环,而不致产生较大的残余变形,能在较长时间内保持良好的使用。

(4)如若存在交叉作业施工的情况,在外保温施工区段的上方,用跳板加密目网进行,确保外架作业人员(5)聚闭孔止浆棒(条)安装固定件前打眼用的电锤有出厂合格证,末级开关箱配漏电保护器,工人带绝缘手套进行操作,电工进行接线。

聚闭孔泡沫板又称:(PE)聚闭孔泡沫板、聚闭孔泡沫塑料板、PE泡沫填缝板、聚胀缝板、接缝板、BW-2000型嵌缝板聚闭孔泡沫板分类:(1)按发泡倍率聚闭孔泡沫板分L-1100型(也叫做L-1400型)和L-600型两个品种;(2)按承压大小可分为中压聚闭孔泡沫板(L-11)。

其工期非常短,也大大了本钱;5、运用寿命长,具有防火的特色,因此较别的材料来说其运用寿命较长。在这里面有几个问题需要大家注意一下:1、切割成片的闭孔泡沫板无论是厚度、还是宽度,一定要有一个数值大于或者等于5厘米,这是切割的j限。

压缩---变形 3.0。2、聚闭孔止浆棒(条)接缝处理:聚闭孔止浆棒(条)接缝处表面不平时,需用衬有木方的粗砂纸打底。打磨要求为:呈圆周方向轻柔,不允许沿着与聚闭孔止浆棒(条)接缝平行方向打磨,打磨后用刷子清理聚闭孔止浆棒(条)表面的泡沫碎屑。

