

L1100型聚乙烯泡沫板 呼伦贝尔PE聚乙烯泡沫板耐盐耐油 众拓路桥

产品名称	L1100型聚乙烯泡沫板 呼伦贝尔PE聚乙烯泡沫板耐盐耐油 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

举例说明：如果用5公分厚的泡沫板直接切割成5公分*3公分的条是做不到的，切割下条的尺寸会是5公分*5公分。2、预留嵌填聚硫密封胶缝隙的尺寸不要留的太小，预留尺寸不要低于2公分*2公分，如果尺寸太小会造成密封胶嵌填量不够大，从而影响止水效果。

2、混凝土初凝后拆除施工缝处模板，并及时将预先加工好的聚闭孔泡沫板，用适当长度的钢钉钉在施工缝混凝土侧面，并在聚闭孔泡沫板顶部预留3cm高度，再将3cm高的聚闭孔泡沫板条自上而下用钉子定于下部闭孔泡沫板上，为聚硫密封胶充填预留位置，随后进行另一侧混凝土浇筑。

聚闭孔泡沫板还有一个很大的特点就是不像其它材料那样冷缩。聚闭孔泡沫板高温不化不流淌，低温时不减缩更加不，所以污染性几乎为零。聚闭孔泡沫板还有一个特点就是重量轻，在运输和安装方面都比其它材料要方便许多。

高密度聚闭孔泡沫板的性能是非常优异的，首先它的密度很小，回复率高，而且具有的气泡结构。在聚闭孔泡沫板的物理性能中，它的吸水率低就代表着防水性能好，高密度聚闭孔泡沫板抗腐蚀能力也很强，高密度聚闭孔泡沫板所以聚闭孔泡沫板还有一个特点就是不易老化，很耐用。

聚闭孔泡沫板产品使用：施工时聚闭孔泡沫板可据情采用多种使用。纵向止水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。聚闭孔泡沫板有其独特的优越性，复原率强，无吸水性，耐冲击性，耐气候性，耐化学性，耐老化性是其他材料没有的，PE发泡的应用领域越来越广泛。

1、聚泡沫板具有闭合小孔，因而能够对房屋的主要构造进行保护，从而房子的使用年限。由于房子的外部保持温度是把保温夹层房屋构造的外面，从而减小了因温度改变而造成房屋构造形状改变而带来更大的压力。

