

会议麦克风 IN-804A

产品名称	会议麦克风 IN-804A
公司名称	佛山市音扬电子有限公司
价格	480.00/套
规格参数	型号:IN-804A 使用方式:桌上式 指向性:单指向性
公司地址	中国 广东 佛山市 佛山市南海大沥太平工业区(石步陳牌坊前)
联系电话	86-7507071701 13316704123

产品详情

型号	IN-804A	使用方式	桌上式
指向性	单指向性	制造组件	晶体管
接收方式	无线	品牌	音扬
单体结构	电容式		

产品特性:最多可供16个不同频率选择,同时使用互不干扰.

整机:

频率范围 : vhf 170 - 270mhz

振动方式:石英晶体振荡

频率稳定性 : 0.003%

灵敏度:4/uv s/n=12db

动态范围 : 100db

调制方式：调频fm

频率响应：40hz ~ 15khz

最大频率偏：30khz

信噪比：> 100db

失真度：<0.5%@1khz

影响范围:40hz ~ 15khz

t . h . d : <0.8%(1khz)

邻频干扰比：>80db

镜像干扰比：>80db

音频输出：独立式0 ~ ± 300mv

混合式0 ~ ± 200mv

使用距离（开阔地）：50~80米

温度范围：-10 ~ 55

电源供应: dc12-17v

体积:420*250*45(mm)

发射机:

电源供应: 9v

耗电量:30ma

发射功率:25mw

类型:电容式

极性模式:单一指向性

灵敏度:10/uv s/n=50db

model:dm-804a

complete machine:

carrier frequency range: vhf 170 - 270mhz

frequency stability : 0.003%

mobile state range: 100db

modulation mode:fm

frequency resonance: 40hz~15khz

s/n ratio: > 100db

t.h.d: <0.8%(1khz)

f/n ratio: >80db

p/n ratio: >80db

audio output: free standing; 0 ~ ± 300mv

mixed style:0 ~ ± 300mv

service areas: 50 ~ 80m

temperature range: -10 ~ 55

volume:420*250*45(mm)

power supply: dc12-17v

transmitter:

power supply:dc9v

current consumption:30ma

emissive power:25mw

type:electric capacity type

sensitivity :10/uv s/n=50db