

# L600型聚乙烯泡沫板 石嘴山高架桥梁用填缝板耐老化 众拓路桥

产品名称	L600型聚乙烯泡沫板 石嘴山高架桥梁用填缝板耐老化 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

在所有外窗侧壁的上口用墨斗弹出滴水槽位置,并依据钢框进行校核。3、聚闭孔止浆棒(条)施工措施:(1)在进行外脚手架搭设时,已考虑外墙保温施工荷载,故根据计算,在外墙保温施工作业层搭设连续五步的脚手板,每步两块跳板。

聚闭孔泡沫板按照发泡倍率分为L-1100和L-600两种型号,在伸缩缝施工时主要采用的是L-1100型。聚闭孔泡沫板填缝板施工1、闭孔泡沫板运输(1)闭孔泡沫板由生产厂家运至施工现场。(2)产品在运输中,应避免阳光直接暴晒、雨淋,并保持清洁,防止变形,且不能与其它有害相,注意防火。

聚闭孔泡沫板GB/T10801是一个系列,包括以下两部分:diyi部分(即GB/T10801.1):绝热用模塑聚泡沫板塑料;第2部分(即GB/T10801.2):绝热用挤塑聚泡沫板塑料(XPS)。

(4)如若存在交叉作业施工的情况,在外保温施工区段的上方,用跳板加密目网进行,确保外架作业人员(5)聚闭孔止浆棒(条)安装固定件前打眼用的电锤有出厂合格证,末级开关箱配漏电保护器,工人带绝缘手套进行操作,电工进行接线。

4、浇注垫石混凝土。5、安装聚闭孔泡沫板上部的4个锚柱。6、安装现浇梁模板,绑扎现浇梁钢筋。7、浇注梁体混凝土。8、拆除聚闭孔泡沫板两侧的临时连接。聚泡沫板的特点1、聚泡沫板密度小,韧性和抗压力强,韧性强,有气泡结构。

压缩应力太小,说明材料过软,胀缝处易被砂、石杂物嵌入;压缩应力太大,则变形能力小,影响道面板的变形。所以要求压缩应力在0.35~10.35MPa。2、回弹性,反映胀缝材料压缩后的弹性恢复能力。当道面板收缩,胀缝重新变宽时,胀缝材料应能恢复且与混凝土壁,以保证胀缝板能封填胀缝,防止杂物进入。

