

L1100型聚乙烯泡沫板 银川闭孔塑料泡沫板防渗透性能好 众拓路桥

产品名称	L1100型聚乙烯泡沫板 银川闭孔塑料泡沫板防渗透性能好 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

(2)采用小榔头轻轻敲打止浆条,不可用重锤,防止损伤止浆条。(3)每次T梁浇筑完毕后,用小榔头轻轻敲打止浆条,使止浆条上一些预留泥浆脱落;施工中,止浆条如有脱松的情况,可以起校正的作用,使得止浆条一直处于直顺状态,确保止浆效果良好。

给房屋保温带来更多的便利。聚闭孔泡沫板施工技术要求及：1、聚闭孔泡沫板采用高压聚低发泡闭孔泡沫塑料板,与密封胶相互作用材料性能无变化。2、建筑物用聚闭孔泡沫板还应以下指标：密度为 120 ± 5 kg/m³,吸水率 4%,弯曲强度 2.5MPa,弹性模量 1MPa,压缩变形 2%,抗拉强度 0.15MPa,延伸率 100%。

压缩应力太小,说明材料过软,胀缝处易被砂、石杂物嵌入;压缩应力太大,则变形能力小,影响道面板的变形。所以要求压缩应力在0.35~10.35MPa。2、回弹性,反映胀缝材料压缩后的弹性恢复能力。当道面板收缩,胀缝重新变宽时,胀缝材料应能恢复且与混凝土壁,以保证胀缝板能封填胀缝,防止杂物进入。

产品环保,施工简便,防渗、防漏、止水效果佳。2、本产品耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~ -45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。3、具有闭孔气泡结构,外观蜂窝状孔洞均匀分布。L-1100型聚闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。

4、聚泡沫板施工中必须有技术人员现场指导。安装时,泡沫板边线应与结构轮廓线重合,并且闭孔泡沫板在垂直缝的方向和顺缝的方向的位置都符合设计要求。5、聚闭孔泡沫板是分块安装的,接缝处必须严丝合缝,并且保证接缝平整。

耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~ -45 不流淌，不变形、不脆裂，使用寿命长。 表有细腻泡孔结构，配合双组份聚硫密封胶使用与水泥贴合物可牢固紧密融为一体，自然适应收缩变化而变化，增强伸缩止水效果。