

高发泡聚乙烯泡沫板 淮安河道堤坝用泡沫板低温不脆裂 众拓路桥

产品名称	高发泡聚乙烯泡沫板 淮安河道堤坝用泡沫板低温不脆裂 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

要求粘贴聚乙，烯闭孔泡沫板表面平整度偏差不超过4mm，超差时对突出墙面处进行打磨，对凹进部位进行找补(需找补厚度超过6mm时用1:3水泥砂浆抹灰，需找补厚度小于6mm时由保温施工单位用聚合物黏结砂浆实施找补)；以确保整个墙面的平整度在4mm内,阴阳角方正、上下通顺。

6、抗老化，、耐油、耐碱、耐酸，使用寿命在25年以上。7、减震缓冲，优良的缓冲性、而强韧。8、耐低温，在 - 100 至105 条件下物体不起变化，适合冷冻空调业做保温材料。9、外观漂亮，颜色多样，平整光洁。

(3) 聚闭孔泡沫板要铺设在先浇块结构缝侧，接头部位无需搭接，但要保证接缝部位连接严密。聚闭孔泡沫板产品特点：密度小，回复率高，具有的气泡结构。表面吸水率低，防渗透性能好。耐酸、耐碱、盐、油等腐蚀，耐老化性能优良。

L-1100型聚闭孔泡沫板产品的应用范围可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涌洞、水电站、桥梁、居室卫生等各种混凝土止水接缝工程。产品特点：1、L-1100型聚闭孔泡沫板具有容重轻，伸缩强度大，不吸水（替代的三油四毡、沥青木杉板等材料）。

聚闭孔泡沫板是内一种新型的接缝止水材料，经我交通部科学院等单位反复证明，其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比，闭孔泡沫塑料板在已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、跑路、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料，电厂防潮闸。

(四) 产品应用范围：可广泛应用于河道堤坝、港口码头、地下涵洞、水电站、桥梁、居室卫生间等各种混凝土止水接缝工程。(五) 产品使用：施工时本产品可据情采用多种使用。纵向止水接缝、横向止

水接缝、水平止水接缝及其它特殊接缝使用。