

# 低发泡聚乙烯泡沫板 邢台发泡闭孔泡沫板表面吸水率低 众拓路桥

产品名称	低发泡聚乙烯泡沫板 邢台发泡闭孔泡沫板表面吸水率低 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

(4) 闭孔泡沫板安装中必须有技术人员现场指导。(5) 闭孔泡沫板是分块安装的, 接缝处必须严丝合缝, 并且保证接缝平整。4、砼施工中的保护 (1) 混凝土浇筑前, 必须将管身段迎水面聚硫密封胶所占位置的闭孔泡沫板进行割除; (2) 砼浇筑中设传人对闭孔泡沫板进行看护, 及时对因混凝土浇筑造成的闭孔泡沫板移位进行处理。

主要型号有: 方形40\*45mm圆形直径45mm1、密度小重量轻伸缩强度高、外观为蜂窝状孔洞均匀分布、具有气泡结构2、表面吸水率低产品施工方便、防渗漏、防渗性能好3、耐腐蚀耐老化性能优良、优质材质打造、具有良好的韧性、结实耐用4、使用寿命长高温时不流淌, 低温时不脆裂1、聚闭孔止浆棒(条)作用及。

10、施工方便: 施工简单方便, 任意裁切, 贴合设备时可以多次重复使用, 成本。L-600型聚泡沫塑料板  
1、产品特点密度小, 回复率高, 具有的气泡结构。耐酸、碱、盐、油等腐蚀, 耐老化性能优良。

4、预粘板端翻包网格布在飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布, 将不小于220mm宽的网格布中的80mm宽用专用黏结砂浆牢固粘贴在基面上(黏结砂浆厚度不得超过2mm), 后期粘贴聚闭孔泡沫板时再将剩余网格布翻来。

在所有外窗侧壁的上口用墨斗弹出滴水槽位置, 并依据钢框进行校核。3、聚闭孔止浆棒(条)施工措施: (1) 在进行外脚手架搭设时, 已考虑外墙保温施工荷载, 故根据计算, 在外墙保温施工作业层搭设连续五步的脚手板, 每步两块跳板。

3、随便分割闭孔泡沫板。闭孔泡沫板是具有一定的闭孔结构的, 因而没有特殊使用效果时尽量不要随意分割泡沫板。4、不处理闭孔泡沫板的接头部分。聚泡沫板的连接要严密, 不可断接, 闭孔泡沫板的接头

部分应当平整，因而縫隙处一定要处理好，要填充密实。