

高发泡聚乙烯泡沫板 无锡聚乙烯泡沫塑料板低温不脆裂 众拓路桥

产品名称	高发泡聚乙烯泡沫板 无锡聚乙烯泡沫塑料板低温不脆裂 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

所以要求弹性恢复率大于90%。3、挤凸性，反映胀缝板在一定压应力作用下的抗挤出能力。挤凸过大，影响道面表面的平坦度，危及飞行安全因此，要求胀缝材料挤凸量不应超过5mm。4、耐水性，用胀缝材料吸水率表示。

分类：按发泡倍率聚闭孔泡沫板分L-1100型（也叫做L-1400型）和L-600型两个品种；按承压大小可分为中压聚闭孔泡沫板（L-1100型）和高压聚泡沫塑料板（L-600）；其中L-1100型（也叫做L-1400型）适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板；L-600型因为它较硬，适合于做水。

只需把保温及装修工程有机联系在一起就能够了；4、工期短、本钱低。闭孔泡沫板本来和瓷砖用法很像，只需直接张贴就能够了。其工期非常短，也大大了本钱；5、运用寿命长。闭孔泡沫板具有防火的特色，因此较别的保温材料来说其运用寿命较长。

聚闭孔泡沫板工艺流程1、基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等。剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补；窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡，外墙各种填塞密实。

聚闭孔泡沫板安装的，主要的有下面这八点的：1、把锚柱安装在聚闭孔泡沫板底板四角。2、浇注聚闭孔泡沫板支墩，留出顶端一段高度，留出高度要比聚闭孔泡沫板的锚柱大些。3、把聚闭孔泡沫板吊到垫石上方，校正平面位置和高度。

产品名称：台座止浆条（棒）材质：聚形状：泡沫条、泡沫棒特点：软硬适中、止浆效果好用途：预制梁场梁台底或模板底部注：该材料具有良好的化学性，不许多常见化学生存腐蚀或粉碎性能；回弹力强，经久耐用，使用方便。

