

# 武汉蓝锐供应冷热冲击试验箱

产品名称	武汉蓝锐供应冷热冲击试验箱
公司名称	武汉蓝锐电子技术有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:蓝锐 型号:WDCJ
公司地址	中国 湖北 武汉市 武汉市洪山区雄楚大街229-1号 智源财富中心2101.2102室
联系电话	86 027 87530902/87530932-828 13971326600

## 产品详情

品牌	蓝锐	型号	WDCJ
外形尺寸	800 × 800 × 800 ( mm )	重量	50kg ( kg )
适用范围	-20 ~ 200		

说明： 产品用途该产品适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等，同时通过此装备试验，可提高产口的可靠性和进行产品的质量控制。 箱体结构全部功能采用计算机控制，系自主开发的软件，有良好的操作界面，使用户的操作和监测都更加简单和直观，保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下，可以临时更改此程序段的数值，可以在屏幕上设置时间的参数，使制冷、加热、提蓝传送切换，按设定值自动进行。冷箱、热箱独立控制，箱门互相独立，扩大试验箱的使用范围（一箱三用）。产品保温效果可以得到充分保证。试验箱门与循环风机，提蓝传动等互锁，保护操作者的安全，一旦打开箱门，循环风机和提蓝传动的电源会被自动切断。在箱顶有标准引线孔管，方便用户向箱内引入传感器线，检测电缆等类型引线。

控制系统低温区、高温区转换时间小于等于15秒。温度恢复时小于等于5分钟。 符合标准gb/t2423.1.2 gb10592-89 gjb150

## 规格与技术参数

型号		wdcj-162	wdcj-340
工作室尺寸d × w × h		450 × 450 × 450	600 × 600 × 600
样品区尺寸d × w × h		320 × 320	450 × 450
性能指标	温度范围	a:-20 ~ 200 b:-40 ~ 200 c:-60 ~ 200	
	温度波动	高温室及低温室均 ± 2	
	样品区温度波动	± 0.5 ( 恒温时 )	

	样品区承重	20kg	30kg
温湿度运行控制系统	控制器	进口led数显 (p、i、d+s、s、r.) 微电脑集成控制器	
	精度范围	设定精度：温度 $\pm 0.1$ ，指示精度：温度 $\pm 0.1$ ，解析度	
	制冷系统	进口德国谷轮半封闭水冷式压缩机组/原装法国“泰康”/全封闭风冷	
	循环系统	耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮	
温度转换时间		从低温区到高温区或从高温区到低温区 15s	
温度回复时间		5min (与温度恢复条件有关, 既冷却水温、暴露温差、恒温时间、	
温度冲击方法		垂直两箱法	