

GH2787

产品名称	GH2787
公司名称	上海飞钒特钢集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区新浜镇新绿路398号（注册地址）
联系电话	15601758203 15601758202

产品详情

GH2787概述：GH2787是Fe-Ni-Cr基沉淀硬化型变形高温合金，长期使用温度范围500 -750 。高使用温度800 。合金加入铬、钨元素进行固溶强化，加入铝、钛元素形成时效强化相，加入硼、铈元素净化和强化晶界。合金具有较高的强度水平，具有良好的热加工塑性。主要产品有盘件、锻件、锻棒和热轧棒材。

GH2787应用概况及特性：GH2787可用于制造工作温度700 -800 燃气涡轮或其他发动机的工作叶片，工作温度500 -700 压气机叶片，工作温度达750 涡轮盘、转向器和环件等。

GH2787对应牌号：GH78,GH787, 787-B ,XH35BT -B

GH2787热处理制度:制度 :1140 保温4-8小时，空冷+1050 保温4小时空冷+750-790 保温16-25小时空冷。制度 : 1080 -1120 保温10小时，空冷+750 -800 保温16-25小时，空冷。制度 : 1180 -1200 保温2.5-8小时，空冷+1050 保温4小时空冷+750-780 保温16小时空冷。

GH2787密度：

8.04g/cm³