

6ES7222-1HH32-0XB0西门子PLC模块

产品名称	6ES7222-1HH32-0XB0西门子PLC模块
公司名称	深圳天野新科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:SM1222 产地:中国
公司地址	龙华区龙华街道松和社区龙华梅龙路与东环一路交汇处泽华大厦1410-2
联系电话	13686803983 13686803983

产品详情

订货号 (MLFB) : 6ES7222-1HH32-0XB0

常规

尺寸 W x H x D (mm) : 45 x 100 x 75

重量 : 260 g

功耗 : 8.5 W

电流消耗 (SM 总线) : 135 mA

电流消耗 (24 V DC) : 所用的每个继电器线圈11 mA

数字输出

输出点数 : 16

类型 : 继电器 , 干触点

电压范围 : 5 - 30 V DC 或 5 - 250 V AC

至大电流时的逻辑1信号 : -

具有 10 K 负载时的逻辑 0 信号 : -

电流（至大）：2.0 A

灯负载：30 W DC/200 W AC

通态触点电阻：新设备至大为 0.2

每点的漏泄电流：-

浪涌电流：触点闭合时为 7 A

过载保护：无

隔离（现场侧与逻辑侧）：1500 V AC (线圈与触点) 无（线圈与逻辑侧

隔离组：4

每个公共端的电流(至大)：10 A

电感钳位电压：-

开关延迟：至长 10 ms

机械寿命（无负载）：10,000,000 个断开 / 闭合周期

额定负载下的触点寿命：100,000 个断开 / 闭合周期

RUN - STOP 时的行为：上一个值或替换值（默认值为 0）

同时接通的输出数：

8 (无相邻点)，60C (水平) 或 50C (垂直) 时

16，55C (水平) 或 45C (垂直) 时

电缆长度（米）：500（屏蔽）；150（非屏蔽）