6ES7222-1HH32-0XB0西门子PLC模块

产品名称	6ES7222-1HH32-0XB0西门子PLC模块
公司名称	深圳天野新科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:SM1222 产地:中国
公司地址	龙华区龙华街道松和社区龙华梅龙路与东环一路 交汇处泽华大厦1410-2
联系电话	13686803983 13686803983

产品详情

订货号(MLFB):6ES7222-1HH32-0XB0

常规

尺寸WxHxD(mm): 45x100x75

重量: 260 g

功耗: 8.5 W

电流消耗(SM 总线): 135 mA

电流消耗(24 V DC): 所用的每个继电器线圈11 mA

数字输出

输出点数: 16

类型:继电器,干触点

电压范围:5-30 V DC或5-250 V AC

至大电流时的逻辑1信号: -

具有 10 K 负载时的逻辑 0 信号: -

电流(至大):2.0 A

灯负载:30WDC/200WAC

通态触点电阻:新设备至大为0.2

每点的漏泄电流: -

浪涌电流:触点闭合时为7A

过载保护 : 无

隔离(现场侧与逻辑侧):1500 V AC (线圈与触点)无(线圈与逻辑侧

隔离组:4

每个公共端的电流(至大):10 A

电感钳位电压: -

开关延迟:至长 10 ms

机械寿命(无负载):10,000,000个断开/闭合周期

额定负载下的触点寿命 : 100,000 个断开 / 闭合周期

RUN - STOP 时的行为:上一个值或替换值(默认值为0)

同时接通的输出数:

8 (无相邻点), 60C (水平)或50C (垂直)时

16,55C(水平)或45C(垂直)时

电缆长度(米):500(屏蔽);150(非屏蔽)