

仪表贴膜提供模切规格 聚氨酯板保护膜

产品名称	仪表贴膜提供模切规格 聚氨酯板保护膜
公司名称	德州佳诺塑业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区天衢路以北、经四路以西山东新恒基石油装备有限公司院内6号车间
联系电话	0534-2728018 15253483935

产品详情

山东德州佳诺塑业赵艳芹，PE保护膜生产厂家，常年规格定做各类注塑件保护膜，有机玻璃板保护膜，铝合金保护膜，塑钢门窗保护膜，塑铝板材保护膜，防盗门保护膜，电器柜保护膜，电子产品保护膜，pe有色印刷膜，pe透明保护膜，pe有色印字膜，有机玻璃pe保护膜，不锈钢板明蓝保护膜，电子屏幕保护膜，德州保护膜厂家，电器表面保护膜，有机玻璃板保护膜。

如何提高PE保护膜的透明度

- 1、PE保护膜是结晶材料，轻易结晶，若不快速冷却，势必降低透明度和断裂伸长率。吹塑加工的冷却效果差，结晶度高，薄膜透明度低。
- 2、由于吹胀、牵伸，分子取向严重，导致断裂伸长率低；而流延生产的冷却效果好，结晶度低，透明度高，取向度低，所以断裂伸长率高，回缩性好。
- 3、需添加适量的防雾剂。

PE保护膜在生产过程中，对温度有什么要求？

PE保护膜就是指在生产制造、生产加工、运送、存储和应用全过程中，不容易遭受环境污染、浸蚀、刮

伤，维持原来光滑绵软的表层，进而提升产品品质和竞争能力。根据温度的不一样，PE保护膜能够分成下列两个阶段：

1. 提温环节

在确保PE保护膜胚料不容易遭受蒸气损害的必备条件下，应尽量避免加温时间，并将蒸气送进维护保养室1~1.5小时。举例来说，在96~100 的寒湿标准下，温控时间为春、秋8小时，夏7小时，冬10小时。