

打磨车间吸尘打磨工具

产品名称	打磨车间吸尘打磨工具
公司名称	广州鸿瑞机电有限公司
价格	12500.00/套
规格参数	品牌:洁仕达 型号:洁仕达JA6型 用途:表面处理打磨抛光
公司地址	广州市白云区广园中路206-208二楼B40号
联系电话	13711138869

产品详情

Jestool洁仕达JA6型打磨车间吸尘打磨工具1、德国款卧式工业级集尘机设计，结构优化紧凑，体积小重量轻，携带方便，特别适合移动和运输携带2、电动和气动砂光机打磨时电动集尘主机都会自动启动把打磨出来的粉尘吸取到集尘桶内，磨机停止时，电动集尘主机自动延迟后停机，确保打磨环境清洁和打磨人员的身体健康!3、高流量、强吸力的工业吸尘电机，可长时间保持高流量真空吸力，除尘效果绝非普通吸尘电机可比!4、台湾JESTOOL高品质工业级气动低耗气静音型砂纸打磨抛光机，经久耐用，专利技术使打磨机超低耗气量，节省压缩空气，同时有效降低打磨机排气噪音，符合国内和欧盟打磨噪音标准。气动静音5寸8mm中粗偏心砂纸打磨机打磨效率高；气动静音5寸2.5mm小偏心砂纸打磨机打磨平面精度高；6寸强力砂纸打磨机和93x176mm方型砂纸打磨机都有很强的研磨力，双手压下磨机不会停转5、电动集尘主机关闭时,自动延迟10-15秒关闭，确保磨机停止时不会有粉尘飞散，吸尘更彻底，同时砂光机吸尘腔内不会残留粉尘进入磨机转子和轴承，有效延长磨机使用寿命6、双电脑IC芯片控制技术系统，吸尘力大小可调，工业成型产品，接受严格安全耐用测试，性能先进稳定，经久耐用7、设备自带压缩空气过滤器和气动磨机润滑加油装置，自动清洁压缩空气和润滑气动磨机，有效延长气动磨机使用寿命!

电动集尘主机技术参数电源电压：220V输入功率：350 - 1500W真空流量：3800升/分钟集尘容量：35升吸尘管长：5米冷却模式：电动集尘主机采用自然风冷散热吸力大小可调：磨机或手磨板打磨时，电动集尘主机吸尘力大小都可以自由调节自动开机功能：电动和气动磨机打磨时，电动集尘主机都会自动感应启动自动关闭功能：电动和气动磨机停止后，电动集尘主机自动感应延迟10 - 15秒关闭吸尘手磨板：手动开启集尘机工作，同时调节吸尘力大小，配套吸尘手磨板使用

洁仕达气动砂光机技术参数

5寸小偏心静音精细磨机	5寸中粗偏心静音磨机	6寸强力打磨机	震动方磨机
底盘直径：125mm吸尘孔数：6孔偏心大小：2.5mm耗气大小：60升/分钟空转转速：12000r 磨机重量：0.7公斤涂装底	底盘直径：125mm吸尘孔数：6孔偏心大小：8mm耗气大小：60升/分钟空转转速：12000rpm磨机重量：0.7公斤	底盘直径：150mm吸尘孔数：不规则9孔偏心大小：5mm耗气大小：400升/分钟空转转速：900rpm磨	底盘大小：93X176mm吸尘孔数：3+2+3孔震动轨迹：5mm耗气大小：400升/分钟震动频率：8000b

漆打磨，表面处理超精细打磨 涂装腻子及除漆打磨，及表面处理平面打磨抛光
机重量：2.1公斤双手操作 pm磨机重量：2.1公斤粘
，降低劳动强度 齿轮结构低 贴400号以下砂纸对大平
转速高研磨力，对金属氧 板面涂装腻子和表面处
化层，铝材，石材，木材，塑料，理快速平面
粗糙玻璃钢，粗糙环氧树脂
，大面积腻子打磨

基本配置 壹台内置电动和气动磨机伺服系统，带延迟关闭功能，可调吸力大小的电动集尘主机
壹台台湾洁仕达气动吸尘5寸低耗气静音8mm中粗偏心砂纸打磨抛光机
壹台台湾洁仕达气动吸尘5寸低耗气静音2.5mm精细砂纸打磨砂抛光机
壹台台湾洁仕达气动吸尘6寸强力打磨砂光机
壹台台湾洁仕达气动吸尘93x176mm方型砂纸打磨抛光机 壹条5米长吸尘供气管
壹个压缩空气过滤和润滑油雾器 壹瓶气动磨机润滑油 100张打磨砂纸

打磨车间吸尘打磨工具