

# 固原市聚乙烯闭孔泡沫板咨询

产品名称	固原市聚乙烯闭孔泡沫板咨询
公司名称	衡水大鵬橡塑制品有限公司
价格	600.00/立方米
规格参数	品牌:天鵬 产地:河北 扯断伸长率:80%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

聚乙烯闭孔泡沫板的种类：

聚乙烯闭孔泡沫板大体分为低发泡和高发泡两种原板规格为（1600~1800）×（800~900）×50mm，根据用户需要可任意加工成5~70mm不同厚度的板、条材，片切误差在±1mm范围内。聚乙烯闭孔泡沫板又名闭孔泡沫板或填缝板，产品分L600（高发泡）和L1100（低发泡）两种。

聚乙烯闭孔泡沫板在施工缝中的应用

混凝土初凝后拆除施工缝处模板，并及时将预先加T好的聚乙烯闭孔泡沫板，用适当长度的钢钉钉在施工缝混凝土侧面，并在聚乙烯闭孔泡沫板顶部预留3cm高度，再将3cm高的聚乙烯闭孔泡沫板条自上而下用钉子定于下部聚乙烯闭孔泡沫板上(为聚硫密封胶充填预留位置)，随后进行另一侧混凝土浇筑。混凝土达到一定的强度后，剔除预留的3cm高聚乙烯闭孔泡沫板，将预留缝清理十净，并将整条伸缩缝两侧打墨线，两墨线间距可略超伸缩缝宽度，并沿墨线外封贴宽胶带(以上做法可使伸缩缝顺直美观)。

施工缝一侧混凝土浇筑。浇筑前先将橡胶止水带同定于设计位置，按设计尺寸后退1cm立模，并模板的刚度、强度、稳定性要求，混凝土浇筑时施丁缝附近应振捣密实但避免过振，并橡胶止水带在浇筑过程中偏移不超过规范规定

聚乙烯闭孔泡沫板简称聚乙烯泡沫板，是国内一种常用的接缝止水材料，经中国交通部科学院等单位反复测试证明，其性能与木材、软木、橡胶、沥青相比，闭孔泡沫塑料板，在国外已广泛应用于公路、道桥胀缝、立交桥、高速公路、机场跑道、地道桥、地下通道、地铁、桥头挡阻墙接缝、公路两侧护坡，路基护坡等混凝土工程中的接缝及止水材料，电厂防潮闸、冷却塔、建筑等工程中混凝土接缝、胀缝及止水材料混凝土公路、高架桥梁、涵洞遂道、机场路道、堤坝护坡等水利电力混凝土工程中。我厂生产的聚乙烯闭孔泡沫板分两种型号：L-600聚乙烯闭孔泡沫板,L-1100低发泡聚乙烯闭孔泡沫板。两种型号从外观上来说，主要区别有：1.L-1100的颜色为灰色，硬度低质地偏软，基本没有结构空隙；2.L-600的颜色成纯黑色，密度大，硬度高，肉眼可见结构空隙。L-600的物理性能好，一般应用于国家重点工程，如南

水北调等。L-1100物理性能稍差些，但是适合于大部分工程项目，是目前用量大的。  
L-600聚乙烯闭孔泡沫板 L-1100低发泡聚乙烯闭孔泡沫板

一次性弹簧注浆管是一种预埋注浆管系统，用于混凝土中的施工缝、冷接缝、管子渗缝、地墙之间空隙等处的密封。在新和旧混凝土的接缝之间安装注浆管是非常合适的。当水渗入接缝时，可以通过设定在表面的PVC端口注入浆液加以封堵这种方法可以密封接缝。合适的注浆时间可以选择在混凝土养护结束后进行注浆。渗漏接缝同样也可以用这方法做成密封。

1. 一次性弹簧注浆管可通过现场压力注水，确认接缝的水密性，当接缝漏水时才需注浆。
2. 刚性内芯：在混凝土压力下不会压扁，确保注浆通道畅通。
3. 骨架外无纺布滤布层。只允许水和灌浆液通过，其它如混凝土中的水泥浆等阻隔在注浆管外，保证注浆管全断面通畅使用。
4. 柔韧性：在弯角处放置方便，无需切割和连接。
5. 可适用于一次性多种灌注浆料。
6. 成套提供，安装简便，快捷、牢固。