

# IPX3防水测试试验方法，第三方检测机构办理

产品名称	IPX3防水测试试验方法，第三方检测机构办理
公司名称	深圳讯道技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂3层
联系电话	0755-27909791 13380331276

## 产品详情

IPX3防潮检测是啥？

IPX3的检验是“飞溅水由竖直放向一切一侧歪斜直至60度，没有造成有危害危害”，测试标准是摆管从竖直方位到  $\pm 60$ 度方位，较大间距200mm处飞溅。

IPX3防潮检测应用领域：

IPX3防潮检测关键用以电工电子商品、照明灯具、电控柜、电气元器件、车辆、摩托以及零部件等商品在仿真模拟雨淋的气候条件下，对商品的物理学及其其他有关特性开展检测。检测后，根据计量检定来分辨商品的特性是不是做到规定，便于于商品的设计方案、改善、计量检定及原厂检测应用。

IPX3防潮检测实验方式

- 1、试件置放：挑选适度半径的摆管，使试品橱柜台面高宽比处在摆管直径部位上，将试件放到样台子上，使其顶端到试品洒水口的间距不超200mm。
- 2、实验标准：出水量按摆管的喷水孔数测算,每孔为 0.07 L/min。洒水时，摆管圆心两侧各60°弧段内的

喷水孔的洒水喷向试品。被试试品放到摆管半圆形管理中心。摆管沿垂直线两侧各晃动 $60^{\circ}$ ，共 $120^{\circ}$ 。每一次晃动( $2 \times 120^{\circ}$ )约4s。

3、实验时间：持续洒水10 min。

4、结果判断：IPX3就是指避免喷撒的水入侵，防水防雨或避免与竖直的交角低于 $60^{\circ}$ 之方位所喷撒的水进到器材导致毁坏，水或降水从60度角落入机壳上无危害，则判断根据IPX3防潮检测。

申请办理IPX3防潮测试步骤：

- 1、项目资金申请——向检测中心管控提交申请办理。
- 2、材料提前准备——依据规定，公司准备好有关的验证文档。
- 3、产品检测——公司将被测试品寄到试验室开展检测。
- 4、定编汇报——验证技术工程师依据达标的检验数据信息，撰写汇报。
- 5、提交审批——技术工程师将详细的汇报开展审批。
- 6、审签资格证书——汇报审批准确无误后，授予资格证书。