

纤维高密度节能硅酸钙板设备生产线艾特板设备

产品名称	纤维高密度节能硅酸钙板设备生产线艾特板设备
公司名称	郑州兴龙元机械制造有限公司
价格	3600000.00/套
规格参数	兴龙元:XLY1001 XLY500:XLY300/1500 郑州:5.0mm
公司地址	河南省郑州市巩义市站街镇兴华街6号
联系电话	0371-60326788 15324995777

产品详情

纤维水泥压力板设备又是增强纤维水泥板设备，它主要是以水泥、硅钙质材料及纤维性物质并添加其他材质，经抄取法或流浆法并使用相对的纤维水泥压力板生产线设备加工制成一种新型建材。纤维水泥压力板生产线所需要设备?它根据加工工艺不同所配置的设备也是不同的，下面简单示例，流浆法制作纤维水泥压力板设备主要有：

1、原料处理系统：纸浆处理系统、水泥储罐及输送下料装置、石英粉储罐、输送、下料装置、清、回水罐(3.2m)、立式松解机、单机除尘器、污水泵、清水泵、纸浆计量罐

2、制板系统：二制板系统、斗式储浆罐(7m³)、磨浆机、稳浆罐、1650流浆制板机、毛布速度V 70m/min、主传动N=55KW(电磁调速电机)、成型筒采用自动出刀切断坯，气动加压、带小料层切断装置、接坯，定位皮带机(皮带有定位)、纵，横切割装置(不含刀片)、气水分离器、三工位真空堆垛机，脱模机(气电动)、四工位真空堆垛机(气电动)、8T升降平台、11T升降平台、回料搅拌机(含泵，三通)、电气控制台，柜(PC控制)、罗茨真空泵、离心式通风机、蒸压釜、卷扬机、横移车、蒸养小车、塑料模板、养护空心垫板、烘干机、砂光机(单面砂)、磨边倒角机、收尘装置

3、其它设备：空气压缩机、5T行车、锅炉、变电所4、加压机。一般用户需要匹配500千瓦以上的电压器即可。用户投资一个水泥纤维压力板厂需要多大场地?如使用兴龙元机械水泥纤维压力板生产设备则需要大概5000平方米，长70-80米，宽9-12米，高7米左右，具体可联系兴龙元机械技术人员，我们为您设计的水泥纤维压力板生产线及设备摆放。纤维水泥压力板设备生产线优点：1、纤维水泥压力板设备生产线设计合理，合理投资。2、自动化程度高，操作方便，运行平稳。3、加工出来的压力板表面光滑，密度大，抗震性强。4、生产线加工的成品率高，产量大，耗能低。5、可定制性强，可根据用户要求生产不同规格，不同材质产品。经纤维水泥压力板设备生产线加工的成品优点：1、防火绝缘、防水防潮、防腐防虫2、隔音隔热、轻质高强、安全无害3、防虫防蚁、承重力度大，抗折强度高

4、可深层加工，加工性好，可自由切割、钻孔、雕刻、粘贴

纤维水泥压力板常规规格：1200*2400(mm)、1220*2440(mm)常规厚度规格是4-20(mm)纤维水泥压力板适

用范围：外墙挂板，室内(卫生间)隔板，吸音吊顶，幕墙衬板，复合墙体面板，户外广告牌，冶金、电炉隔热板，电工配电柜，变压器隔板等。