

# 150公斤高压空气压缩机出租 电驱压缩机租赁

产品名称	150公斤高压空气压缩机出租 电驱压缩机租赁
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/个
规格参数	品牌:贤易租赁 压力:150公斤 流量:4立方/分钟
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

## 产品详情

### 空压机润滑油脂的检查及保护装置

1.油标油标是润滑系统中常见的一种指示装置，它主要是用以控制油容器中油位的高低，常见的有下列几种:(1)嵌入式圆形或长方形油标:采用有机玻璃或透明塑料板制成,中间刻有单刻线和双刻线。单刻线者要求油面和刻线一样齐s双刻线者要求油面高不得超过上刻线，低不能低于下刻线。2)管式油标:此种油标通常是用1/4、3/8和1/2英寸管螺纹连接到箱体上。其缺点是不易找到合适的安装位置，也易损坏。(3)浮标式油尺:听示油尺常用于容积固定的容器中，浮子用薄铁皮制成一个不漏气的封闭盒,上装有指示灯和刻度尺。容器中的油量由装花浮子杆上的指针指示在刻度尺上。(4)量油杆:主要用在部分磨床的砂轮主轴箱和起醒传导设备的减速箱等。量油杆上有两条刻线控制油面,高不超过上刻线，低不低于下刻线。(5)油位牌:一些设备的主轴箱发变速箱，是用油位牌控制油而的。如C620、C630?等车床的主轴箱，在箱体内适当位置安有油位牌。添加油时，油面不得低于或高于油位牌。2.油流指示表这种类型的指示表，是用来观察润滑油从油泵、油容器或油杯中浮标式油尺当油管中压力过高时能使油溢回容器的安全阀，属于不带信号设备的安全装的置。安全阀分为两种，一种凹是可调的，另一种是不可调的。带信号设备的安全装置有:控制温度的水银温度计带灯(铃)信号图6-21及热电偶，控制压力的自动的浮子式油流表油后，控制继电器及压力报警控制流量的带有指示灯器;变日器，及声响的浮标式油指示器号灯。