

重庆高分子西式瓦 彩釉瓦 质感细腻不积垢

产品名称	重庆高分子西式瓦 彩釉瓦 质感细腻不积垢
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	126.00/平方米
规格参数	檐瓦:310*480 中主瓦:315*480 脊瓦:345*480
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

产品详情

无需后期维护：产品安装搭接牢固，不松动不移位所以可一劳永逸不渗漏，产品使用寿命长、不褪色、不裂纹所以产品后期没有维护成本。而传统烧结青筒瓦小青瓦由于其被雨水冲刷易产生松动而渗漏，需要经常性的维护。其他屋顶(如悬索、薄壳、拱、折板屋面等)现代一些大跨度建筑如体育馆多采用金属板为屋顶材料，如彩色压型钢板或轻质高强、保温防水好的超轻型隔热复合夹芯板等。平屋顶平屋顶则坡度很小，高跨比于1/10，屋面基本平整，可上人活动，有的可作为屋顶花园，甚至作为直升机停机坪。平屋顶由承重结构、功能层及屋面三部分构成，承重结构多为钢筋混凝土梁(或桁架)及板，功能层除防水功能由屋面解决外，其他层次则根据不同地区而设。如寒冷地区应加设保温层，炎热地区则加隔热层。中国古代建筑的屋顶对建筑立面起着特别重要的作用。他那远远伸出的屋檐、富有弹性的屋檐曲线、由举架形成的稍有反曲的屋面、微微起翘的屋角（仰视屋角，角椽展开犹如鸟翅，故称“翼角”）以及硬山、悬山、歇山、庑殿、攒尖、十字脊、盪顶、重檐等众多屋顶形式的变化，加上灿烂夺目的琉璃瓦，使建筑物产生特而强烈的视觉效果和艺术感染力。防水排水要求屋顶应使用不透水的防水材料，并采用合理的构造处理，达到防、排水目的。排水是采用一定的排水坡度将屋顶的雨水尽走；防水是采用防水材料形成一个封闭的防水覆盖层。屋顶防水排水是一项综合性的技术问题，与建筑结构形式、防水材料、屋顶坡度、屋顶构造处理等做法有关，应将防水与排水相结合，综合各方面的因素加以考虑。保温隔热要求屋顶保温是在屋顶的构造层次中采用保温材料做保温层，避免产生结露或内部受潮，使严寒、寒冷地区保持室内正常的温度。屋顶隔热是在屋顶的构造中采用相应的构造做法，使南方地区在炎热的夏季避免强烈的太阳引起室内温度过高。公司以“诚信赢得客户、服务创造价值”为企业理念。以服务求市场、以质量求生存、以创新求进步、以科技求发展，诚挚欢迎新老客户光临。