

LA42长柄旋钮 上海耐乐

| | |
|------|--|
| 产品名称 | LA42长柄旋钮 上海耐乐 |
| 公司名称 | 乐清市科进电气有限公司 |
| 价格 | .00/只 |
| 规格参数 | 品牌:上海耐乐 型号:LAK42-11CX 工作电压:660 (V) |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇龙井路 |
| 联系电话 | 86 0577 61757289/61757229 013867782729 |

产品详情

| | | | |
|------|------------------|------|------------|
| 品牌 | 上海耐乐 | 型号 | LAK42-11CX |
| 工作电压 | 660 (V) | 过载电流 | 10 (A) |
| 寿命 | 旋钮 30x10 次 (次) | 产品认证 | CE |
| 主要用途 | 仪器 | 旋转角度 | 45 (度) |

01c

| | | |
|-----------|---|------------------------------------|
| 额定容量/0v | ac15 220v/6a 380v/4a 660v/2a命度3 | dc13 24v/6a 48v/3a 110v/1a 220v/5a |
| 接触电阻/量2 | 硬银触点 30m 2c1 | |
| 最大绝缘电压210 | ac 2500v 50hz1mincv机 | |
| 机械寿命avv | 一般钮 3x10 次旋钮 30x10 次钥匙钮 5x10 次紧急钮 5x10 次定/接 | |
| 电寿命1n | 60x10 次832 | |
| 约定发热电流a压触 | ith 10a1v定 | |
| 额定绝缘电压次a部 | ui 660v15a | |
| 环境温度电1钮 | - 25 ~ +55 接技0 | |
| 前部防护等级6v0 | ip65定货时注明xv术 | |

5 h

主要技术参数额a钮