



支持fec功能

内置误码仪

支持自动发射功率控制(atpc)

适应严苛的工作环境

适应大范围的工作电压波动及较低的功耗

支持snmp网管协议

系统技术参数：

odu接口	
中频频率	tx:350
发射带宽	
调制解调器性能	
传输容量	
调制方式	
网管系统	snm
网关接口	rs232
环境参数	
工作温度	-
湿度	0~
功耗	30~50w由网络配置
输入电压范围	-48,-36~-72v dc
机械部分	
尺寸&重量	1u (44
用户数据接口	
物理性能	全双工以 n*e1全 n*t1
接口	以 n*e1 80
适应标准	
辅助接口	
勤务电话	16k
辅助数据接口	r
告警接口	台

8年的泉州鲤中无线电厂，拥有10余年在无线电、微波通信产品制造领域的成熟经验，现公司致力于微波通类微波器件和射频收发组件，微波功率放大器的研发和制造.拥有雄厚的技术力量、完善的生产工艺和先进素质的员工队.为广大客户提供了高质量的微波器件，微波扩频通信系统，深受用户好评。同时也接受各方

公司名	泉州运通通讯设备工贸有限公司
联系人	李重曦 先生
地址	福建 泉州市 江南高新区管委会后座四楼
传真	0595-24691998
移动电话	
固定电话	0595-28037199/28037299
公司网址	<a href="http://yttxs.cn.alibaba.com">http://yttxs.cn.alibaba.com</a>