

批发供应无线数字微波传输系统

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 批发供应无线数字微波传输系统 |
| 公司名称 | 泉州运通通讯设备工贸有限公司 |
| 价格 | 10000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:YTMW 型号:DRS 传输距离:60KM |
| 公司地址 | 中国 福建 泉州市 江南高新区管委会后座四楼 |
| 联系电话 | 86 595 28037199/28037299 13808522648 |

产品详情

| | | | |
|------|-------|-----|--------|
| 品牌 | YTMW | 型号 | DRS |
| 传输距离 | 60KM | 频道 | 多 |
| 频率 | 8G | 波特率 | 8/16E1 |
| 增益 | 20dBm | 功率 | 100mW |
| 尺寸 | ----- | | |

系统简介：

wavelink pdh数字微波通讯系统是一个凸显无线通讯科技成果的系统,它囊括了高频微波技术,数字调制/解调,多面科技的精华.它广泛的服务于邮政,电力,学校,企事业单位及军队等各种公/专网特别是在移动通讯基站互联.由于它安装快速便捷在应急通讯领域也得到了广泛的使用.

wavelinkpdh数字微波通讯系统运行在2ghz~15ghz的频段上同时也可按客户对于特殊频段的要求进行定制.该系统同时为语音,数据及以太传输提供了2e1~16e1的传输容量这更有利于用户能够更方便灵活的进行网络部署.

系统特点：

pdh速率4e1 to 16e1软件可选

支持1+0无备份,1+1热备份

4,8,16 e1/t1带内置以太网接口

e1数量及以太口传输数率软件可调

低以太网时延,数率最高支持14mbps, (32mbps可选)

支持fec功能

内置误码仪

支持自动发射功率控制(atpc)

适应严苛的工作环境

适应大范围的工作电压波动及较低的功耗

支持snmp网管协议

系统技术参数：

| odu接口 | |
|---------|-----------------------|
| 中频频率 | tx:350 |
| 发射带宽 | |
| 调制解调器性能 | |
| 传输容量 | |
| 调制方式 | |
| 网管系统 | snm |
| 网关接口 | rs232 |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | - |
| 湿度 | 0~ |
| 功耗 | 30~50w由网络配置 |
| 输入电压范围 | -48,-36~-72v dc |
| 机械部分 | |
| 尺寸&重量 | 1u (44 |
| 用户数据接口 | |
| 物理性能 | 全双工以 n*e1全 n*t1 |
| 接口 | 以 n*e1 80 |
| 适应标准 | |

辅助接口

| | |
|--------|-----|
| 勤务电话 | 16k |
| 辅助数据接口 | r |
| 告警接口 | f |

泉州运通通信设备工贸有限公司为专门从事移动通信、微波通信技术研究、产品开发、生产销售的高科技企
 8年的泉州鲤中无线电厂，拥有10余年在无线电、微波通信产品制造领域的成熟经验，现公司致力于微波通
 类微波器件和射频收发组件，微波功率放大器的研发和制造.拥有雄厚的技术力量、完善的生产工艺和先进
 素质的员工队.为广大客户提供了高质量的微波器件，微波扩频通信系统，深受用户好评。同时也接受各方

| | |
|------|---|
| 公司名 | 泉州运通通讯设备工贸有限公司 |
| 联系人 | 李重曦 先生 |
| 地址 | 福建 泉州市 江南高新区管委会后座四楼 |
| 传真 | 0595-24691998 |
| 移动电话 | |
| 固定电话 | 0595-28037199/28037299 |
| 公司网址 | http://yttxs.cn.alibaba.com |