

35千瓦四缸静音汽油发电机厂家

产品名称	35千瓦四缸静音汽油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO35 品牌 : :大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

35千瓦四缸静音汽油发电机厂家静态稳定性降低；二是端部漏磁引起定子端部温度升高；三是厂用电电压降低；四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加，易造成过负荷。

- 1、进相运行时，由于发电机进相运行，内部电势降低，静态储备降低，使静态稳定性降低。
- 2、由于发电机的输出功率 $P=EdU/Xd \cdot \sin$ ，在进相运行时 Ed 、 U 均有所降低，在输出功率 P 不变的情况下，功角增大，同样降低动稳定水平。
- 3、进相运行时由于助磁性的电枢反应，使发电机端部漏磁增加，35千瓦四缸静音汽油发电机厂家端部漏磁引起定子端部温度升高，发电机端部漏磁通为定子绕组端部漏磁通和转子端部磁通的合成。进相运行时，由于两个磁场的相位关系使得合成磁通较非进相运行时大，导致定子端部温度升高。
- 4、厂用电电压的降低，厂用电一般引自发电机出口或发电机电压母线，进相运行时，由于发电机励磁电流降低和无功潮流倒送引起机端电压降低同时造成厂用电电压降低。

35千瓦四缸静音汽油发电机厂家

型号：TOTO35

发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

作时间：8-12H

噪音 (db) 7M68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：490/526kg

形尺寸：1480*780*1060mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原用化油器

静音发动机Y版本

大泽发电机产品让气流在主燃烧室和喷嘴周围的专用进气管处都能充沛混合，为空气和燃料供给更多的流动性，在燃烧进程中接连发生旋流，使燃烧更清洁，排放更低。