

# ATS全自动静音汽油发电机60KW

产品名称	ATS全自动静音汽油发电机60KW
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO60 品牌 : :大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

ATS全自动静音汽油发电机60KW全自动静音汽油发电机在运行的时候膨胀行程在这个过程中，进、排气门封闭。活塞接近上止点时，火花塞宣布电火花，点燃被紧缩的可燃混合气。

型号：TOTO60

### 发电机参数

额定功率：60KW

大功率：62KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相数：单三相

发电机类型：静音

### 发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

消音装置：工业消声装置

发动机型号 TO-4K20D4T

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 70-82

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：800kg

外形尺寸：2190\*950\*1450mm

#### 发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

#### 配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

自适应高原用化油器 静音发动机Y版本

执行标准：标准认证ISO9001：2000 行业标准GB/T2820.1997

ATS全自动静音汽油发电机60KW燃混合气被燃烧后，燃气压力和温度添加。其所能到达的压力可达3-5MPa,相应温度则22-28K。高温高压燃气推进活塞由上止点向下止点运动，经过连杆使曲柄旋转并输出机械能，除了保持发动机自身持续运转外，其余即用于对外做功。

车载静音汽油发电机排气行程当膨胀行程（做功行程）挨近终了时，排气门开启，靠废气的压力进行自在排气，活塞抵达下止点后再向上止点移动时，将废气强制排到大气中，这就是排气行程。在此行程中，气缸内压力稍微高于大气压力，约为.15-.115MPa。当活塞抵达上止点附近时，排气行程完毕，此时的废气温度约为9-12K。由此，我们已经介绍完了发动机的一个工作循环，这期间活塞在上、下止点间往复移动了四个行程，相应地曲轴旋转了两周。