

福建厦门烤箱、精密电烘箱、高精度烤箱、工业烤箱

产品名称	福建厦门烤箱、精密电烘箱、高精度烤箱、工业烤箱
公司名称	厦门利源隆工贸有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	品牌:利源隆 型号:HX-200S 材质:不锈钢内胆
公司地址	中国 福建 厦门市湖里区 厦门湖里区机场北区（银桥园内）
联系电话	86 0592 5751192 13950006193

产品详情

品牌	利源隆	型号	HX-200S
材质	不锈钢内胆	温度范围	常温 - 120 ()
功率	12000 (W)	主要用途	无纺布防护服精密烘烤

此款产品系专为烘烤防护服而设计的高精度热风循环烤箱。

热风循环烘烤箱主要技术条件

一、主要技术指标

- 1、温度范围：常温—120 。
- 2、温度波动度：±2 。
- 3、温度均匀度：±2 。

注：以上指标均在常压、空载的情况下距内壁1/6空间测试。

- 4、工作室尺寸：h1800*l1200*w1000（高*宽*深）。
- 5、电源功率：3 、380v、50hz。
- 6、电热功率：12kw。

二、空气调节系统

- 1、空气调节方式：热风循环、平衡调温。
- 2、空气循环装置：内置式循环风道及长轴多翼式静音离心风机。
- 3、空气加热方式：优质镍铬合金丝、不锈钢带散热翅片电加热器。

三、箱体结构

- 1、箱体外壁材料：采用优质 $\delta=2.0\text{mm}$ 冷轧板，表面烤漆处理。
- 2、箱体内壁材料：采用 $\delta=2.0\text{mm}$ 不锈钢板。
- 3、保温层：采用优质硅酸铝。

四、测控系统

- 1、温度测量传感：采用pt100热电阻。
- 2、控制装置：主控制器采用高精度智能温控仪，pid控制配以固态继电器作执行元件。

液晶蓝屏无纸记录仪六点实时监测，可调阅任何时段温度参数。

- 3、设定精度：温度 0.5 。
- 4、运行方式：恒定运行。
- 5、配有工作时间计时、设定时间到自动停机并发出声光提示。

五、安全保护措施

- 1、安全可靠的接地保护装置（防漏电等）。
- 2、工作室具有超高温保护、并有声光报警装置。
- 3、具有加热器短路、缺相保护。

六、设备使用条件

- 1、电源： 3 、 380v 、 50hz 。
- 2、环境湿度： $80\%r.h$ 。