

电子元件烘烤箱 利源隆 内胆不锈钢

产品名称	电子元件烘烤箱 利源隆 内胆不锈钢
公司名称	厦门利源隆工贸有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	品牌:利源隆 型号:LYL-20S 材质:内胆不锈钢
公司地址	中国 福建 厦门市湖里区 厦门湖里区机场北区（银桥园内）
联系电话	86 0592 5751192 13950006193

产品详情

品牌	利源隆	型号	LYL-20S
材质	内胆不锈钢	温度范围	常温至200（ ）
功率	12KW（W）	主要用途	电子元件

该烤箱采用pid控制，控制精度高，可达正负1 - 2度。

一、主要技术指标

- 1、温度范围：常温—250 。
- 2、温度波动度 ± 2 。
- 3、温度均匀度 ± 3 。

注：以上指标均在常压、空载的情况下距内壁1/6空间测试。

- 4、工作室尺寸：可定制。（h1260*1700*w890高*宽*深）。
- 5、电源功率：3 、380v、50hz。
- 6、电热功率：12kw。

二、空气调节系统

- 1、空气调节方式：热风循环、平衡调温。

- 2、空气循环装置：内置式循环风道及长轴多翼式静音离心风机。
- 3、空气加热方式：优质镍铬合金丝、不锈钢带散热翅片电加热器。

三、箱体结构

- 1、箱体外壁材料：采用优质 $\delta=1.2\text{mm}$ 冷轧板，表面烤漆处理。
- 2、箱体内壁材料：可选
- 3、保温层：采用优质硅酸铝。

四、测控系统

- 1、温度测量传感：采用k型热电偶。
- 2、控制装置：主控制器采用台产高精度智能式，温度控制器配以固态继电器作执行元件。
- 3、设定精度：温度 0.5 。
- 4、运行方式：恒定运行。
- 5、配有工作时间计时、设定时间到自动停机并发出声光提示。

五、安全保护措施

- 1、安全可靠的接地保护装置（防漏电等）。
- 2、工作室具有超高温保护、并有声光报警装置。
- 3、具有加热器短路、缺相保护。

六、设备使用条件

- 1、电源： 3 、 380v 、 50hz 。
- 2、环境湿度： $80\%r.h$ 。

七、配备技术资料及附件

- 1、技术资料：技术图纸、主要技术条件说明书等。