

护肤品灌装贴标机 洗面奶膏体定量灌装封尾机 型号齐全

产品名称	护肤品灌装贴标机 洗面奶膏体定量灌装封尾机 型号齐全
公司名称	温州中环智能机械有限公司
价格	450000.00/台
规格参数	品牌:中环 型号:ZHDF-160B 产地:温州
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-160全自动高速软管滋润洗面奶霜灌装封尾机

滋润型洗面奶温和清洁并去除污垢的同时不会带走肌肤水份。适合干性肌肤适用。

「毛孔吸尘器」温柔洗净「沙漠肌」Aqua 海洋精粹保湿系列。

内吸垢+外补养；内在吸污垢，深层去除浊质。外在补营养，水嫩滋养加乘润养一步到位。

肌肤倍感洁净双效同步，彻底清洁，富含「深海能量」奇迹因子，净澈深层微污垢，不易堵塞毛孔。

工作流程：采用PLC程序控制.自动上管、色标定位、空气清洗管内空间、注料喷嘴深入管内充填、管尾内壁热气加热、管尾外壁冷却（制冷水机排水循环）、热熔压合打字码、尾部剪切、成品排出。

主要特点:ZHF-160全自动软管灌装封尾机配备2个灌装头，一套双支路送管系统，适用于塑料复合管、铝塑复合管以及金属管（选配）。采用自动对色系统，确保椭圆管或其他异形管自动右上标，填充阶段的上升式冰球。采用原装捆绑式雷斯特空气加热器，密封后，配有空冷系统，避免热传递到膏体上。

适用范围：用于（脚气病软膏）、食品（调味酱）、化妆品（洗面奶）、护肤品（防晒霜）、日用（牙膏）化工（502胶水）等行业的生产包装需要。

技术参数：

运转速度：160/min/(max)

灌装容量：1-300ml

灌装精度： $\pm 0.5\%$

适合软管长度：50-240mm

适合软管直径：10-50mm

电源：380V，50Hz（220V，60Hz）

热风发电机功率：3kw × 2

压缩空气消耗量：1.2立方米

工作压力：0.6兆帕

漏斗容量：70L

尺寸：2870 × 1770 × 2340（mm）