

防爆红外摄像机ZAF109迷你型

产品名称	防爆红外摄像机ZAF109迷你型
公司名称	常州市佐安电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:常州佐安电器 型号:ZAF109 产地:江苏常州
公司地址	常州武进郑陆和平工业园
联系电话	15061944226 15061944226

产品详情

防爆红外摄像机ZAF109迷你型

适用于具有 A、 B、 C环境，T1 ~ T6组易爆易燃气体与空气形成的爆炸性混合物的1区、2区场所以及易爆易燃粉尘与空气混合形成的21区、22区爆炸危险性场所。如：炼化、采油、采气、化工、粮食加工存储、加油站等环境。

产品特点：

防爆标识：Exd C T6 Gb /Ex tD A21 IP68 T80

防护等级：IP68

防爆整号：CNEx16.2526

产品标准：Q/320412 ZAF033-2016

不锈钢材质设计，双防爆认证

IDC12V/POE电压设计

视窗玻璃精密处理，具备自洁功能，具备在氢氟酸环境使用（订货需备注）

订货型号：

ZAF109

ZAF109-S

ZAF109-L

ZAF109-A

ZAF109-N

产品尺寸：

推荐配件：

安装支架：ZAZ109-B

防爆接线盒：ZA-JXD4

防爆接线箱：ZAJ300

防爆挠性软管：ZANXG-1.0

参数分类	参数	参数值
型号	型号	ZAF109
	名称	防爆红外摄像仪
防爆认证	防爆标识	Exd IIC T6 Gb /Ex tD A21 IP68 T80
	防爆证号	CNEx16.2526
	产品标准	Q/320412 ZAF033-2016
机械规范	材质	标配304不锈钢(316L可选)
	防护等级	IP68
	出线孔	1个
电器规范	电源	DC12V或POE
	功耗	8W
环境规范	工作温度	-20 ~ +60
	大气压力	80KPa ~ 106KPa
	相对湿度	湿度小于95%(无凝结)
红外功能	红外距离	30米阵列式红外灯
	红外控制	支持
一般规范	电器连接	综合线缆
	尺寸mm	长158 × 宽144 × 高167
	重量	4KG (不含包装)
	安装方式	多种安装方式可选根据应用环境经行选择
	选配支架	ZAZ109-B
网络	传感器类型	1/2.8英寸COMS 1/3英寸COMS
	有效像素	130万/200万 (选配)
	白平衡	自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡
	增益控制	自动/手动
	3D降噪	
	背光补偿	
	宽动态	
	强光抑制	
	透雾	
	镜头	2.8mm / 4mm / 6mm / 8mm (选配)

报警	支持报警输入、支持报警输出	
智能报警	音频异常侦测,移动侦测,视频遮挡,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错,非法访问	
音频输入	支持音频输入、支持音频输出,音频峰值:2-2.4Vp_p,输出阻抗:1K +10%	
网络接口	1个RJ45自适应网口,支持10M/100M/1000M网络数据	
视频压缩	H.265/H.264/M-JPEG	
音频压缩	G.711a/G.711mu/AAC/MP2L2/PCM	
语音对讲		
网络协议	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE	
时间显示	支持,如:星期、日期	
应用编程接口	支持软件集成的开放式API,兼容第三方平台 支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T 28181、PISA)	
浏览器	支持IE7以上版本(包含IE7)谷歌,火狐,苹果等非IE浏览器	
同时预览数	*多20路(总带宽48M)	
模拟	1/3英寸 CCD	
	水平解析度	480TVL/540TVL/650TVL/700TVL
	信噪比	> 52dB
备注:订货时需备注网络、模拟。随之技术不断发展,参数不断更新,详细请致电佐安电器咨询;本产品*终解释权归佐安电器所有,如有改动恕不通知。		