

# 高频热压机 高频热合机 美之电

产品名称	高频热压机 高频热合机 美之电
公司名称	无锡市美之电高频电子设备厂
价格	40000.00/台
规格参数	用途:高频热合机 品牌:美之电 型号:KS-1000
公司地址	无锡市锡山区八士镇芙蓉工业园A区35号
联系电话	86-051083778287 13812296666

## 产品详情

用途	高频热合机	品牌	美之电
型号	KS-1000	产品别名	高周波
热合面积	500*600 ( mm )	包装类型	袋
成品尺寸	600 ( mm )	适用对象	服装
适用行业	服装		

特点: 周率稳定本机采用真空电子管,输出功率稳定,采用国际工业波段27.12mhz, 输出周率稳定,符合国际工业波段标准。 输出力强,性能可靠本机采用低损耗的同轴振荡器,及特别设计的同调调谐器,故输出力强并能缩短熔接时间,提高生产量。 高感度火花防止器本机装有pl5557电子闸流管,能检测过量电流。当产生火花之瞬间能自动切断高周波电流,使模具和原料之损害减至最低。 安全性能:本机在工作或静止时,无论是突然遇到停电还是停气时,或者是通电还是通气时,机器都是静止状态,保持原来位置,不会突然上升或下降;大大提高了工人操作安全问题。 \*台湾“ckc”继电器时间制,精确锁定设置时间 \*台湾台湾“ckc”时间制,精确锁定设置时间。 \*台湾“airtac”气动元件。 \*日本“omron”继电器,微动开关;日本“fuji”接触器。 \*两边滑板推动,位置准确灵活。 \*双置电箱分体装置,易于散热维修。 主要用途:纯pvc、pet、或含pvc20%以上任何软硬胶皮及真皮或布类之特殊用途均可加工或吸塑泡壳真空包装封口。 使用范围如鞋服压花、玩具、商标、箱包、地毯、包装袋、热水袋、医疗用品、文具用品、体育用品、眼镜盒、pvc折盒、pvc工业皮带、帐篷、机车坐垫;工具、电子、电器的吸塑泡壳真空包装封口等。

技术参数:

机型 model	ks-10000as
高周输出 output power	10kw
电源输入 Input power	16kva
电源电压 power voltage	ac380v/3 相

振荡周率 oscillation frequency	27.12mhz
整流器 rectifier	矽二极管 sillcon diode
加压方式 way of pressure	气动式pneumatic
振荡管 oscillation tube	e3069rb
火花管 spark tube	pl5557
定盘尺寸 size of disc	600 × 900
上下电极尺寸 gap of machine	400x520
上下电极间隔 gap of electrodes	250
机械活动间隔 machine movement distance	200
机械尺寸 size of machine	1000 × 760 × 1900
机器重量 weight of machine	550kg