

张家界氧气气瓶柜技术参数

产品名称	张家界氧气气瓶柜技术参数
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:钢 颜色:灰色 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

全钢气瓶柜 张家界 氧气气瓶柜

柜体：采用单层冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。
门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃。
PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。

固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。

踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 拉手：采用嵌入式高强度拉手。产生VOCs的固定污染源主要包括石油化工、电子、喷涂、皮革、印刷等工业源。目前国内固定污染源监测对象主要为非总烃和挥发性有机物特征组分，欧盟和美国的监测对象则以总有机碳（TOC）为主，但监测分析方法均以离子火焰分析为主。针对固定污染源VOCs排放监测现场手工采样，实验室离线分析方法花费的时间长、数据不及时，且外界的干扰因素（人员、环境、运输）影响较大。在欧美等发达国家，已经逐步应用在线仪器对固定污染源废气进行实时监测。

可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体（如、煤气）等。 声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风，风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

探测器为工业级防爆专用气体探测器。

型号	重量（千克）	门类型	外尺寸（H）
CLQ101	70		190

		单门/手动		
CLQ202	90	双门/手动		190
CLQ303	120	1900*1200*450		
CLQ101-1	60	单门/手动		180
CLQ202-2	80	1800*900*450		
CLQ303-3	110	1800*1200*450		

如

您二是应用南北环路的节能设计方案。这样主要为了把能源利用率进一步提高，把散热系统按照南北不同的方向设计成两个环路，并对环路采取一些必要的控制温度的方法。比如，可以以人们活动密集的地方，生活区或办公区建议运行状态为大流量的高温状态，而在用热的低谷，夜间或是一些不需大量供热地方就可以调节到小流量在低温的状态下运行。而对于空调系统，可以有效地防止天气变暖后依然过度供热这一问题，只需要对空调的机组设置一个必要的控制温度的措施，比如，利用太阳能热量，利用热水的流量进行动态的控制或者是其它的综合降耗和能耗的供暖措施。