

# 贺州煤气气瓶柜排风系统

产品名称	贺州煤气气瓶柜排风系统
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:钢 颜色:灰色 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

## 产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

### 全钢气瓶柜 贺州 煤气气瓶柜

柜体：采用单层冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。

门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃。

PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。

固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。

踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 拉手：采用嵌入式高强度拉手。“泰山不让土壤，故能成其大；河海不择细流，故能就其深。”正所谓大道至简，知易行难。在节能环保领域，每一项技术的革新与进步都或多或少有着划时代的价值和意义。融合前人的智慧精华，启迪后来人的继往开来，融会贯通，最终完成企业本身的顺势崛起，增添生态文明建设的绿色动力。ESO，简约而不简单，平淡而不平凡，知行合一，得道功成。ESO (Energy-singOptimization)技术是节能优化技术的简称，由多项专利和国内发明专利组成、适用于热风干燥系统的节能优化技术总称，用于印刷机、复合机、涂布机、上胶机、滚涂机、烘干机等生产设备的改造与优化。

可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体（如、煤气）等。 声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风，风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

探测器为工业级防爆专用气体探测器。

型号	重量（千克）	门类型	外尺寸（H
CLQ101	70		190

		单门/手动		
CLQ202	90	双门/手动		190
CLQ303	120	1900*1200*450		
CLQ101-1	60	单门/手动		180
CLQ202-2	80	1800*900*450		
CLQ303-3	110	1800*1200*450		

如

您专家们列出了这个领域里可能进行生产的产品清单：热解油热裂解气(CO, H<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>)气化器产生的合成器(Syngas, 如CO, H<sub>2</sub>, 和其他气体)中间产物如挥发油(Naphtha)作为生产塑料的底料正丁醇挥发性脂肪酸(VF: s-volatile fatty acids)中生产的生物柴油和其他传统燃料混合的产品虾饲料(更高价值的动物饲料产品)费托合成反应器(Fischer-Tropsch reactors)被认为是能实现这一目标的技术路线。