

通导ICOM IC-V8船用手持防水对讲机

产品名称	通导ICOM IC-V8船用手持防水对讲机
公司名称	泉州市宝祥通信导航设备贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ICOM 型号:IC-V8 类型:专业级
公司地址	中国 福建 泉州市 福建省泉州市六灌路富贵人家A-305室
联系电话	86 0595 22555345 13905988437

产品详情

品牌	ICOM	型号	IC-V8
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	150 (MHz)	射频输出功率	5 (W)
信道数	100 (个)	理论通讯距离	10 (km)
工作电压	7.2 (V)	频率稳定度	± 2.5 (ppm)
电池类型	锂电池	电池理论寿命	1年 (h)
监听功能	有	外形尺寸	54 × 132 × 35 (mm)
重量	350 (g)	装箱数	1

icom ic-v8

日本艾可慕手持机ic-v8[150m段]

符合美国军标mil810 c/d/e

大容量锂电池

坚固结构

全键盘操作[采用16键键盘，可直接从键盘输入频道，频率等各种数据。

告诉扫描功能

背光lcd

可外接麦克

操作简单，100存储信道·独特的5.5w大功率发射·频率范围：136~174mhz全频段·12.5 khz信道间隔·内置双音多频dtmf编码器·亚音频ctcss及数字亚音频dtcs编解码·静噪可调·可选功率·5种扫描功能·信号强度显示·每套基本配置1600mah镍氢电池和座式快速充电器（具有放电功能及自动充电功能）

技术指标·频率范围：

美国版本144~148 mhz (发射), 136~174 mhz* (接收)

一般136-174 mhz* (发射/接收)

*保证范围144~148 mhz·使用温度范围：-10 ° c~+60 ° c·频率稳定度：±10 ppm (-10 ° c~+60 ° c)·天线接口：bnc (50)·电源电压：直流7.2 v (可接受直流6~10.3 v，只能使用icom的电池组)·耗用电流(在直流7.2 v时)：发射 § 在5.5 w : < 2.0 a § 在0.5 w : < 0.7 a 接收 § 最大音频时：< 250 ma § 一般：< 70 ma § 节省模式：< 20 ma·信道数量：107 (包括1个呼叫信道和6个编程扫描边界)·调协步进：5、10、12.5、15、20、25、30和50 khz·尺寸：54(宽)×132(高)×35(厚) mm·重量：350 g(不包括电池)发射机·调制方式：可变电抗频率方式·输出功率(在直流7.2 v时)：5.5 w (高)，0.5 w (低)·最大频偏：±5.0 khz·杂波发射：< -60 db·外接麦克插口：3芯，2.5 (d) mm，2.2 k 接收机·接收系统：双路变换超外差系统·中频：1中频21.7 mhz2中频450 khz·灵敏度(在12 db sinad)：0.16 μv·静噪灵敏度：0.1 μv·选择性：65 db·互调干扰：65 db·杂波干扰：75 db·音频输出功率：(在直流7.2 v时)：> 0.3 w (10%失真，8 负载)·外接扬声器插口：2芯，3.5 (d) mm，8

技术规格

一般规格	ic-v8
功率	5 w
频率范围	134-174 mhz
频率稳定度	2.5 ppm
信道数	107
信道间隔	12.5/25 khz
工作电压	7.2 v dc ± 20%
工作温度	-10 到+60
重量	350g[含电池组]
尺寸	54 (w) × 132 (h) × 35 (d)
接收规格	ic-v8
灵敏度	0.16 uv
音频输出功率	300 mw@8 ohms
相邻信道选择性	65db
杂波及镜像抑制	75 db
互调抑制	75db
发射规格	ic-v8