

双组份丙乙烯酸酯防腐防水涂料 品质无忧 拒绝歪货

产品名称	双组份丙乙烯酸酯防腐防水涂料 品质无忧 拒绝歪货
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 附着力:1.6Mpa 山东:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

丙乙烯酸酯防腐防水涂料为双组份涂料，甲组基料：树脂、引发剂；乙组基料：活性单体、催化剂。甲组与乙组等当量混合时，三种网络在分子水上进行互穿，形成互穿聚合物网络（IPN）结构，产生协同效应，该涂料形成网络具有：附着力强、柔韧性好、耐酸、碱、盐等腐蚀介质。进一步提高了涂层的韧性、强度、附着力、抗渗透性以及化学惰性，使涂膜具有更好的性能，通过形成IPN来改进高聚物的性能，是一种新型的高聚物共混技术。采用不同的树脂、颜填料进行技术改进，以抵御不同的腐蚀介质，先后开发了输水管防腐涂料、化工大气防腐涂料、煤气柜、管防腐涂料、贮油罐、输油管防腐涂料等涂料，该系列涂料的综合性能如下：1、表面处理简单；2、防腐性能；3、性能价格比合理。

丙乙烯酸酯防腐防水涂料属于“化学反应性”涂料，分双组份包装，抗臭氧氟碳防腐防水涂料甲组份为树脂、引发剂，乙组份为活性单体、催化剂。所以使用前，两种组份必须按规定的重要比例称量配比，混合搅匀并按规定时间进行施工，该漆可以采用刷涂、滚涂、喷涂等方法。由于不同的施工方法对涂料为粘度要求不同用于水泥面，应先用底漆基料，甲、乙组兑好后，再加入填料，搅均代替腻子，浆水泥墙面刮，24—36小时后再用砂纸打磨整，既可涂刷。该漆的施工条件是温度5-35℃，相对湿度75%以下，或被涂物表面温度应高于温度3℃以上，在有雨、雾、雪和较大灰尘条件下，不可施工。

【性能参数】

- 1 粘结强度 1.8Mpa
- 2 抗拉强度 2.0Mpa

3 延伸性 110%

4 不透水性0.3MPa , 1h 不透水

【腐蚀性能参数】

1 酸 (10%)

2 盐酸 (10%) 耐

3 铵 (10%) 耐

4 化钠 (饱和) 耐

5 氢氧化钠 (10%) 耐

6 聚合氯化铝10%耐

7 次酸钠 (10%) 耐