

zmin致明兴 X6I 条码 打印机

产品名称	zmin致明兴 X6I 条码 打印机
公司名称	深圳市国威条码设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	致明兴 条码:分辨率：600点 x6i:3英寸 深圳市:打印效果稳定 3号清楚
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区雍啟B区15栋 厂房四楼
联系电话	13556889956

产品详情

型号	X56/X57/X6i
打印方式	热敏/热转印
分辨率	600 DPI(24点/mm)
打印速度	3 IPS(76.2 mm/s)
打印宽度	4.15 (105.6 mm)
打印长度	78.7 (2000mm)
内存	8 MB Flash ROM, 16 MB SDRAM
标签卷尺寸	宽度：4.6 (118 mm) , 0.8 (20 mm) 外径：5 (127 mm) 内径：1 (25.4 mm)
标签厚度	0.06 ~ 0.25mm (0.0024 ~ 0.0098) , 包括底纸厚度
碳带尺寸	外径：2.75 (70 mm) 内径：1 (25.4 mm) 或 0.5 (12.7 mm) 宽度：4.3 (110 mm) 长度：300 m
纸张探测方式	反射式、穿透式双感应器
RFID功能 (选配)	集成高性能RFID读写器/编码器，支持与UHF EPC Gen 2/ISO 18000-6C兼容的标签
条码	Code 39 , Code 93 , Code 128 , Codabar , EAN-8/13/128 , Interleave 2 of 5 , UCC-128 , UP and 5 add-on等一维条码； Data Matrix , MaxiCode , PDF417 , QR等二维条码
接口	RS-232 串口 , USB 2.0接口 , 以太网口 (选配)
输入电源	24 VDC, 2.0 A
重量	2.62 KGS
机身尺寸	宽208 x 长310 x 高195 mm
工作环境	温度：0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ +104 ° F)

相对湿度：5% ~ 85% 无凝露

存储环境

温度：-40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ +140 ° F)

可选附件

剥纸器, 以太网卡