

液氩站设备公司名单，氩气站安装公司名单，LAr2气站设计公司名单

产品名称	液氩站设备公司名单，氩气站安装公司名单，LAr2气站设计公司名单
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

液氩站设备公司名单，氩气站安装公司名单，LAr2气站设计公司名单材料的性能、品种、厚度、构造做法应符合设计要求和现行有关标准的规定。4.12.2 建筑物室内接触基土的首层地面应增设水泥混凝土垫层后方可铺设绝热层，垫层的厚度及强度等级应符合设计要求。首层地面及楼层楼板铺设绝热层前，表面平整度宜控制在3mm以内。4.12.3 有防水、防潮要求的地面，宜在防水、液氩站设备公司名单，氩气站安装公司名单，LAr2气站设计公司名单防潮隔离层施工完毕并验收合格后再铺设绝热层。4.12.4 穿越地面进入非采暖保温区域的金属管道应采取隔断热桥的措施。4.12.5 绝热层与地面面层之间应设有水泥混凝土结合层，液氩站设备公司名单，氩气站安装公司名单，LAr2气站设计公司名单构造做法及强度等级应符合设计要求。设计无要求时，水泥混凝土结合层的厚度不应小于30mm，层内应设置间距不大于200mm×200mm的6mm钢筋网片。4.12.6 有地下室的建筑，地上、地下交界部位楼板的绝热层应采用外保温做法，液氩站设备公司名单，氩气站安装公司名单，LAr2气站设计公司名单层表面应设有外保护层。外保护层应安全、耐候，表面应平整、无裂纹。

4.12.7 建筑物勒脚处绝热层的铺设应符合设计要求。设计无要求时，应符合下列规定：1 当地区冻土深度不大于500mm时，液氩站设备公司名单，氩气站安装公司名单，LAr2气站设计公司名单应采用外保温做法；2 当地区冻土深度大于500mm且不大于1000mm时，液氩站设备公司名单，氩气站安装公司名单，LAr2气站设计公司名单宜采用内保温做法；3 当地区冻土深度大于1000mm时，液氩站设备公司名单，氩气站安装公司名单，LAr2气站设计公司名单应采用内保温做法；4 当建筑物的基础有防水要求时，液氩站设备公司名单，氩气站安装公司名单，LAr2气站设计公司名单宜采用内保温做法；5 采用外保温做法的绝热层，液氩站设备公司名单，氩气站安装公司名单，LAr2气站设计公司名单宜在建筑物主体结构完成后再施工。4.12.8 绝热层的材料不应采用松散型材料或抹灰浆料。液氩站设备公司名单，氩气站安装公司名单，LAr2气站设计公司名单施工质量检验尚应符合现行标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的有关规定。