

接口	RS-232 串口，USB接口，以太网口（选配）
输入电源	24 VDC, 2.5 A
重量	2.62 KGS
机身尺寸	宽208 x 长310 x 高195 mm
工作环境	温度：0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ +104 ° F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露
存储环境	温度：-40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ +140 ° F)
可选附件	剥纸器, 内置以太网卡

型号	X56/X57/X6i
打印方式	热敏/热转印
分辨率	600 DPI(24点/mm)
大打印速度	3 IPS(76.2 mm/s)
大打印宽度	4.15 (105.6 mm)
大打印长度	78.7 (2000mm)
内存	8 MB Flash ROM, 16 MB SDRAM
标签卷尺寸	宽度：大4.6 (118 mm)，小0.8 (20 mm) 外径：大5 (127 mm) 内径：小1 (25.4 mm)
标签厚度	0.06 ~ 0.25mm (0.0024 ~ 0.0098)，包括底纸厚度
碳带尺寸	外径（大）：2.75 (70 mm) 内径：1 (25.4 mm) 或 0.5 (12.7 mm) 大宽度：4.3 (110 mm) 大长度：300 m
纸张探测方式	反射式、穿透式双感应器
RFID功能（选配）	集成高性能RFID读写器/编码器，支持与UHF EPC Gen 2/ISO 18000-6C兼容的标签
条码	Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN-8/13/128, Interleave 2 of 5, UCC-128, UP and 5 add-on等一维条码； Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR等二维条码
接口	RS-232 串口，USB 2.0接口，以太网口（选配）
输入电源	24 VDC, 2.0 A
重量	2.62 KGS
机身尺寸	宽208 x 长310 x 高195 mm
工作环境	温度：0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ +104 ° F) 相对湿度：5% ~ 85% 无凝露
存储环境	温度：-40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ +140 ° F)
可选附件	剥纸器, 以太网卡