SO带颈平焊法兰生产厂家

产品名称	SO带颈平焊法兰生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 SO平焊法兰一般简称为平板，还称搭焊法兰。平焊法兰与管道的连接是先将管子插入法兰内孔至适当位置，然后再搭焊板式平焊钢制管法兰，带颈平焊钢制管法兰平焊法兰适用于压力等级比较低，压力波动、振动及震荡均不严重的管道系统中。平焊法兰优点在于平焊法兰焊接装配时较易对中，并且价格比较便宜，因而得到了广泛的应用。平焊法兰是一种盘状零件，在管道工程中为常见，法兰都是成对使用的。在管道工程中，平焊法兰主要用于管道的连接。在需要连接的管道，各种安装一片法兰盘，低压管道可以使用丝接法兰，4公斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封点，然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓。水泵和阀门，在和管道连接时，这些器材设备的局部，也制成相对应的法兰形状，也称为法兰连接。凡是在两个平面在周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件，一般都称为“ 法兰 ”，如通风管道的连接，这一类零件可以称为“ 法兰类零件 ”。但是这种连接只是一个设备的局部，如法兰和水泵的连接，就不好把水泵叫“ 法兰类零件 ”。比较小型的如阀门等，可以叫“ 法兰类零件 ”。

SO带颈平焊法兰生产厂家禹拓坐落于美丽的渤海之滨“ 中国管道管件装备制造基地--河北盐山 ”,北依京津，南接山东，东邻黄骅港，西靠京沪高速,半小时可以出海，一小时可以登机,是河北大型的不锈钢三通生产厂家,找冷拔不锈钢生产厂家选择禹拓是你的选择!现如今有许多小厂家为了节省成本，高压弯头原材料偷梁换柱使用代替或者低于规定。照容规规定，我们都没有权进行'材料代用'，只有原设计部门才可以有权进行'材料代用'的工作，这一点请大家千万要记住！板式平焊法兰（化工标准HG20592、国家标准GB/T9119、机械JB/T81）：取材方便，制造简单，成本低，使用广泛；但刚性较差，因此不得用于有供需、易燃、易爆和较高真空度要求的化工工艺配管系统和高度、极度危害的场合。密封面型式有平面和突面。板式平焊法兰是常见的法兰，压力有PN2.5，PN6，PN10，PN16，PN25。焊接形式：板式平焊法兰是把管子插到法兰里去焊接。平焊法兰的材质：304.316.316L.0Cr18Ni9.321.202、碳钢、20#、20G、以及合金钢等.

在管道工程，不锈钢法兰凸缘主要用于连接的管道。需要连接的管道，各种安装的凸缘，低压管道可以使用连接到所述凸缘的导线，使用超过4公斤压力焊接法兰，密封点之间的两个凸缘，然后用螺栓紧固。不同的压力凸缘，具有不同的厚度和使用不同的螺栓泵和阀和管道连接，这些部分的设备，还做相应的凸缘的形状。不锈钢（StainessSteel）:ASTMA182F304、304L、F316、316L、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9Ti、321、18-8。

SO平焊法兰连接是管道施工的重要连接方式。法兰连接就是把两个管道、管件或器材，先各自固定在一个法兰盘上，两个法兰盘之间，加上法兰垫，用螺栓紧固在一起，完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘，也是属于法兰连接。平焊法兰分螺纹连接（丝接）法兰和焊接法兰。低压小直径有丝接法兰，高压和低压大直径都是使用焊接法兰，不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。根据压力的不同等级，法兰垫也有不同材料，从低压石棉垫、高压石棉垫到金属垫都有。法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。在工业管道中，平焊法兰连接的使用十分广泛。在家庭内，管道直径小，而且是低压，看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或者生产现场，到处都是法兰连接的管道和器材。

带颈平焊法兰同板式平焊法兰一样也是将钢管、管件等伸入法兰内通过角焊缝与设备或管道连接的法兰。带颈平焊法兰的密封面形式有：突面(RF)、凹面(FM)，凸面(M)、榫面(T)，槽面(G)，全平面(FF)。带颈平焊法兰的通径范围：DN10~DN600。PN系列PN2.5~PN40;Class系列Class150~Class1500法兰材料：碳素钢、珞钼钢、304、316、304L、316L、321、347、CF8C。[1]优点：带颈平焊法兰也属于平焊法兰，因为有个短颈，从而提高了法兰的强度改善了法兰的承载力度。所以可以用于更高压力的管道上。缺点：较板式平焊法兰而言造价更高，由于其形状的特点在运输途中更容易磕碰。