

沧州电火花检测仪/衡水电火花检测仪

产品名称	沧州电火花检测仪/衡水电火花检测仪
公司名称	石家庄兰宇科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市友谊北大街313号2406
联系电话	031187826776 13930130059

产品详情

沧州兰宇n68a、b、c电火花检漏仪 电话：0311-87826776 13930130059 详细介绍：【功能及用途】

n68系列电火花检漏仪是用来检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、船体等金属表面防腐绝缘层的施工质量、老化、腐蚀的微孔、气隙的一种专用检测设备。【特点】

体积小，质量轻，降低检测人员野外工作劳动强度。微电子一体化高压发生器，克服静电现象；采用数字显示，提高输出精度；高压和电源电压能自动转换；快速智能充电，充足自停，无需人工控制；电源采用原装进口微型开关电源，提高性能；开机自检功能；防静电，高压误输入等防护系统；特设保护、自动调节功能；线路采用模块化结构，三防设计，大大提高仪器野外使用的寿命和可靠性。【主要技术指标】

1、测量范围：a型：0.03-3.50mm（环氧煤沥青）

b型：3.50-10.0mm（石油沥青） c型：0.03-10.0mm(环氧煤沥青、石油沥青)

2、输出高压：a型：0.50-15.0kv b型：15.0-35.0kv

c型：0.50-35.0kv 3、交流供电电压：220v ± 25% 4、机内直流电压：12v 5、直流功耗：< 5w

6、交直流自动变换时间：< 0.01秒 7、报警延时：1-2秒 8、主机体积：160mm × 130mm × 64mm

9、主机重量：1.5kg（包括电池）【检测原理及方法】金属表面绝缘防腐层过薄、漏铁及漏

电微孔处的电阻值和气隙密度都很小，当有高压经过时就形成气隙击穿而产生火花放电，给报警电路产生一个脉冲信号，报警器发出声光报警，根据这一原理达到防腐层检漏目的。兰宇