

# 全自动电热恒温鼓风烘箱,烤箱

产品名称	全自动电热恒温鼓风烘箱,烤箱
公司名称	厦门市宏宇翔机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏宇翔 型号:HYX850 材质:角钢、镀锌板等等
公司地址	中国 福建 厦门市 高崎新社新村工业园C幢一楼
联系电话	86 0592 6020692 13599538867

## 产品详情

品牌	宏宇翔	型号	HYX850
材质	角钢、镀锌板等等	温度范围	20-500 ( )
功率	60 ( W )	主要用途	工业热处理
产品认证	ISO		

工业烤箱：由角钢、薄钢板构成，另外箱体加强，外表面复漆，外壳与内胆之间用硅酸铝纤维充填，形成可靠的保温层，工业烤箱应用的范围很广泛，可干燥各种工业物料，是通用的干燥设备。

### 可程式热风循环干燥箱

产品详细：cz-452c:可程式热风循环干燥箱

控制器 ( sp790 )：原装进口lcd液晶显示薄膜按键式控制器， 控制方式：温度可做程式交变控制，  
程式组容量：300pattern(组) /300step(段)，段运行时间最长99小时59分，

具有断电记忆功能，复电後可继续执行未完成之试验，

可与电脑连接rs232接口，可将温度试验曲线完全记录。 特点：

外采用secc钢板、精粉体烤漆处理；内采用sus不锈钢 全新耐高温长轴心马达 涡轮风扇 矽胶迫紧

超温保护：超负载自动断电系统 循环方式：强制水平送风循环 加热方式：pid+s.s.r

温度范围：室温+20~260 (300 )执行满足标准及试验方法: gb11158-89 高温试验箱技术条件 gb2423.2-89

高温试验方法规格

### 可程式热风循环干燥箱

产品详细：

cz-452c:可程式热风循环干燥箱

控制器（sp790）：原装进口lcd液晶显示薄膜按键式控制器，

控制方式：温度可做程式交变控制，

程式组容量：300pattern(组) /300step(段)，段运行时间最长99小时59分，

具有断电记忆功能，复电後可继续执行未完成之试验，

可与电脑连接rs232接口，可将温度试验曲线完全记录。

特点：

外采用secc钢板、精粉体烤漆处理；内采用sus不锈钢

全新耐高温长轴心马达

涡轮风扇

矽胶迫紧

超温保护：超负载自动断电系统

循环方式：强制水平送风循环

加热方式：pid+s.s.r

温度范围：室温+20~260（300）执行满足标准及试验方法：

gb11158-89 高温试验箱技术条件 gb2423.2-89 高温试验方法规格

联系：13599538867段