

PA66 A3WG6德国巴斯夫

产品名称	PA66 A3WG6德国巴斯夫
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/欢迎来电询价
规格参数	A3WG6:低粘度 高流动 尺寸稳定 德国巴斯夫:Ultramid PA66尼龙:电气绝缘件 外壳
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

尼龙-66；尼龙66树脂；聚酰胺66PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252。脆化温度-30。热分解温度大于350。连续耐热80-120，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等溶剂。具有优良的性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。PA66是PA系列中机械强度较高、应用较广的品种，因其结晶度高，故其刚性、耐热性都较高。聚酰胺塑料制品用作各种机械和电器零件，其中包括轴承、齿轮、滑轮泵叶轮、叶片、高压密封圈、垫、阀座、衬套、输油管、贮油器、绳索、传动带、砂轮胶粘剂、电池箱、电器线圈、电缆接头等。还有包装用带、食品用薄膜（熟食用的高温薄膜和清凉饮料用的低温薄膜）的产量也较大。

产地/名称 牌号/特性

美国杜邦 PA66 FR70G25V0 含25%玻纤增强 UL94V0阻燃
美国杜邦 PA66 80G14AHS 高韧性 含14%玻纤增强
美国杜邦 PA66 8018 含14%玻纤增强 良好的韧性
美国杜邦 PA66 WRF500 加铁氟龙 耐磨损
美国杜邦 PA66 WRF403 含30%玻纤增强和铁氟龙润滑
美国杜邦 PA66 HTN53G50LRHF 含55%玻纤增强 高性能尼龙
美国杜邦 PA66 FR10 防火UL94V0阻燃 热稳定
美国杜邦 PA66 45HSB 高粘性 高分子量
美国杜邦 PA66 42A 高粘度 高分子量
美国杜邦 PA66 3189HSL高抗冲击
美国杜邦 PA66 450HSL 具有超韧性
美国杜邦 PA66 330 挤出 透明

美国杜邦 PA66 408HS 耐冲击 高强度
美国杜邦 PA612 153HSL 良好的耐热老化性
美国杜邦 PA612 151L 低吸水性
美国杜邦 PA66 132F 韧性好
美国杜邦 PA66 105F 耐气候 快速成型